

GYPSO

SOUS-COUCHE Pour plaque de plâtre



* Information sur le niveau d'émission de substances volatiles dans l'air intérieur, présentant un risque de toxicité par inhalation, sur une échelle de classe allant de A+ (très faibles émissions) à C (fortes émissions).



DOMAINES D'UTILISATION

- ▶ Peinture d'impression garnissante pour surfaces murales et plafonds (plaques de plâtre, maçonnerie et anciennes peintures).
- ▶ Destinée à être recouverte en finition par une peinture.
- ▶ Utilisation en intérieur.

CARACTÉRISTIQUES

- ▶ Couleur : blanc.
- ▶ Finition : aspect mat en finition.
- ▶ Formule : résine acrylique en phase aqueuse.
- ▶ Contenance : 15 L.
- ▶ Surface couverte : ± 105 m².
- ▶ Fort pouvoir couvrant.
- ▶ Application facile.
- ▶ Homogénéise le fond.
- ▶ Application : pinceau, rouleau et pistolet.
- ▶ Séchage : au toucher 1 h - complet 6 h.
- ▶ Nettoyage des outils : eau.
- ▶ Conforme AFNOR NF T 36-005 : I 7b2.

SOUS-COUCHE

Pour plaques de plâtre

MISE EN ŒUVRE

PRÉPARATION DU SUPPORT

- ▶ Gratter et brosser soigneusement pour éliminer les parties non adhérentes du support à peindre, laver, rincer, puis laisser sécher.
- ▶ Sur fonds déjà peints (anciennes peintures brillantes ou satinées) : poncer pour casser le brillant, lessiver, rincer, puis laisser sécher.
- ▶ Éliminer totalement les anciens badigeons.

APPLICATION

- ▶ L'application doit se faire sur un fond propre, sec, sain et parfaitement adhérent. Conforme au D.T.U. 59.1.
- ▶ Avant les travaux, effectuer un essai sur la surface à peindre.
- ▶ Bien mélanger le produit avant utilisation.
- ▶ Sur fonds non peints : 1 couche de peinture préalablement diluée à 5 % d'eau.
- ▶ Sur fonds peints : 1 couche de peinture non diluée.
- ▶ Température d'application : de +8 °C à +35 °C, en respectant un taux d'hygrométrie inférieur à 70 % d'humidité relative.

CONSERVATION

- ▶ Le produit doit être stocké à l'abri du gel et de la chaleur.
- ▶ Peut être conservé 1 an en emballage non ouvert.

PRÉCAUTIONS D'EMPLOI

Contient des produits biocides : contient de la C(M)IT/ MIT (3:1) du 2-méthylisothiazol-3(2H)-one et du 1,2- benzisothiazol-3(2H)-one. Peut produire une réaction allergique. Attention ! Des gouttelettes respirables dangereuses peuvent se former lors de la pulvérisation. Ne pas respirer les aérosols ni les brouillards. En cas de consultation d'un médecin, garder à disposition le récipient ou l'étiquette. Tenir hors de portée des enfants et utiliser seulement dans un endroit bien ventilé. Porter des gants de protection chimique, et des lunettes pour protéger les yeux d'éventuelles projections. Pour une application par pulvérisation, porter un équipement de protection respiratoire. Éliminer le contenu ou le récipient conformément aux réglementations en vigueur, de préférence par un collecteur agréé.

RESPONSABILITÉ

La société exploitant la marque GYPSO décline toute responsabilité pour cause d'utilisation inappropriée ou de circonstances imprévues dans la mise en œuvre du produit.

LA GAMME GYPSO

| Gencod | Code | Désignation Article | Contenance (L) |
|---------------|-----------|------------------------------------|----------------|
| 3491290092450 | 167789-01 | Sous-couche plaque de plâtre Gypso | 15 L |
| 3491290092474 | 168400-01 | Peinture Velours Blanc Gypso | 15 L |
| 3491290092467 | 168374-01 | Peinture Mat Blanc Gypso | 15 L |