

## Isofaçade Noir 32P



- Panneau de laine de verre semi-rigide teinté en noir dans la masse, revêtu d'un voile de verre pour l'isolation thermo-acoustique des murs par l'extérieur avec bardages ajourés ou translucides. Remplace le Panolène façadier.

- > **Avantages**
- > **Domaine d'application**
- > **Caractéristiques**
- > **Références conditionnement et disponibilité**
- > **Documents techniques**

### AVANTAGES



- + Hautes performances thermo-acoustiques
- + Très faible masse combustible rapportée sur la façade
- + Excellente tenue mécanique
- + Découpe limitée
- + Intégration derrière tous types de bardages
- + Couleur noire teintée dans la masse évitant les effets nuagés par transparence

### DOMAINE D'APPLICATION

#### Isolation des murs par l'extérieur

- + Isolation des murs par l'extérieur par une façade préfabriquée

### CARACTÉRISTIQUES



Santé: Les laines minérales sont exonérées du classement cancérogène ( Directive Européenne 97/69/CE) et sont garanties par la certification EUCEB



Certificat de conformité n° 1163-CPD-0068



Isolant thermique certifié 02/018/106

Caractéristiques	Code	Niveau	Unité
Conductivité thermique	?D	0,032	W/(m.K)
Tolérance d'épaisseur	d	T3	
Réaction au feu	Euroclasse	A2-s1,d0	
Absorption d'eau à court terme	WS	< 1	kg/m <sup>2</sup> en 24 h
Perméabilité à la vapeur	MU	1	

## RÉFÉRENCES CONDITIONNEMENT ET DISPONIBILITÉ

Réf.	RD	Epaisseur	Longueur	Largeur	pnx/paquet	paquets/pal	m2/paquet	pnx/pal	m2/pal	Dispo.
Isover	m <sup>2</sup> K/W	mm	m	m						
83067	3.1	100	1,35	0,6	4	16	3,24	64	51,8	B
83105	1.85	60	1,35	0,6	7	16	5,67	112	90,7	B
83068	1.4	45	1,35	0,6	10	16	8,1	160	129,6	B

### Produit haute performance de la gamme Mix Grenelle

#### Disponibilité :

- + A, produit disponible sur stock.
- + B, produit disponible sur fabrication.
- + C, produit disponible sur fabrication avec minimum de commande.

#### Forme de conditionnement :

Les panneaux sont conditionnés sous film polyéthylène rétracté et livrés sur palette bois banderolée.

#### Conditions de stockage :

Les palettes peuvent être stockées temporairement à l'extérieur, sous réserve d'un film de protection en bon état et sur un site peu exposé aux intempéries permettant l'évacuation des eaux de pluie. Gerbage 1 sur 2. Gerbage interdit en cas de stockage permanent