

SUSPENTE POUTRELLE BÉTON

Pour hourdis allégés







DOMAINES D'UTILISATION

- Système de fixation d'ossatures plafond ou autres accessoires sur le talon de poutrelles béton (hourdis) équipés d'entrevous en PET, en bois moulé, polystyrène, etc.
- Utilisation sur la quasi-totalité de la gamme de poutrelles béton existant sur le marché (talon de 30 à 50 mm).
- Hauteur de plenum : de 1 cm à infini en fonction du système de fixation adopté.

CARACTÉRISTIQUES

- Hauteur : 62 mm.
- Longueur : 35 mm.
- Système de fixation avec mors mobile.
- Nombre de suspentes poutrelles par m² : Pour usage courant de pose de plaque de BA13 avec un espacement de 0,60 m et une portée de 1,20 m, la consommation est de 1,5 suspente au m².
- Caractéristiques avantageuses de montage de plafond suspendu :
 - Compatibilité avec les tiges filetées de diamètre 6 mm au pas de 100.
 - Compatibilité avec toutes longueurs et largeurs de suspentes.
- Trou oblong pour accueillir un crochet réglable.
- ▶ Réalisation à partir de bande refendue galvanisée conforme à la norme EN 10142.
- CE selon la norme NE EN 13964. Conforme au DTU 25.41.

SUSPENTE POUTRELLE BÉTON

Pour hourdis allégés

MISE EN ŒUVRE

- Emboiter la suspente sur le talon de la poutrelle et serrer la vis sur le talon.
- Fixation à la vis d'appui permettant de bloquer la suspente sur le talon de la poutrelle béton.
- Fixation de la suspente à l'aide de deux vis de 10 mm auto perceuse dans la rainure d'amorçage.
- La mise en œuvre (portée et entraxe) doit respecter les règles définies par le DTU 25.41.

CONDITIONNEMENT

- Boîtes de 50 pièces.
- 200 boîtes par palette.
- Palette de 10 000 pièces.

RESPONSABILITÉ

La société exploitant la marque GYPSO décline toute responsabilité pour cause d'utilisation inappropriée ou de circonstances imprévues dans la mise en œuvre du produit.

LA GAMME GYPSO

Gencod	Code	Désignation Article	Hauteur (mm)	Longueur (mm)	Nombre de pièces / boîte
3491290010577	64990-01	SUSPENTE HOURDIS ALLÉGÉS GYPSO	62	35	50