

Plaques



Cloisonnement Doublage intérieur de mur Gaine technique

Plaque de plâtre cartonnée

Placoplatre® BA 18S



Bénéfices

- | | |
|--|---|
|  Productivité chantier | Gain de temps à la pose grâce au système mono-parement en largeur 900 |
|  Haute résistance | Plaque haute dureté (empreinte de billage inférieure ou égale à 15mm) |

Description

Plaque de plâtre de type mono-parement de largeur 900 mm, haute dureté.

Packaging

Nom	Code EAN de l'UC	Longueur de l'UC (m)	Conditionnement de vente
Placoplatre® BA 18S 90/250	3496250271234	2,5	Pile de 34 plaques
Placoplatre® BA 18S 90/260	3496250255548	2,6	Pile de 34 plaques
Placoplatre® BA 18S 90/280	3496250269705	2,8	Pile de 34 plaques
Placoplatre® BA 18S 90/300	3496250253407	3	Pile de 34 plaques
Placoplatre® BA 18S 90/300 Pal 4e	3496250253407	3	Pile de 34 plaques

Caractéristiques

Composants

Composants essentiels plaque

Plâtre

Dimensions

Épaisseur arrondie de la plaque (mm)

18 mm

Largeur de l'UB (m)

0,9 m

Poids au m²

16,5 kg/m²

La dureté superficielle

HD

Général

Aspect

Lisse

Produits de finition associés

Enduit et bande

Couleur

Jaune

Étiquetage sanitaire

A+

Mode de pose

A visser

Traitement des joints

avec bande papier

Type de plaque

I

L'application visée

**Cloisonnement, Doublage
intérieur de mur, Gaine technique**

Type de bord Placo

bord aminci

La plaque par destination

Plaques résistance mécanique

Performances

Réaction au feu

A2-s1, d0

Perméance

1

Classement à l'humidité

Non applicable

Résistance thermique

0,05 m²·K/W

Pare vapeur

Non

Références

Numéro DOP

PL001

Référence de norme
européenne

EN 520:2004+A1:2009

N° ATEC

9/14-981*V2