

## PRÉGYDRO - BA18, BA18S ET BA25S

Solution de parois verticales acoustiques adaptées aux locaux humides. PRÉGYDRO BA18, BA18S et BA25S sont composées d'un cœur en plâtre hydrofugé compris entre 2 parements cartonnés spécialement traités contre l'absorption d'eau ou d'humidité.

- Epaisseurs : 18 ou 25 mm
- Largeurs : 90 ou 120 (BA18 uniquement) cm
- Plaques haute dureté (I selon la norme EN 520)
- Plaque Hydrofuge (H1 selon la norme EN 520)
- Bords : amincis (BA)



### BÉNÉFICE PRODUIT

- Plaque H1 : haute résistance à l'humidité
- Plaque haute dureté avec un niveau de résistance aux chocs élevé : I selon la norme EN520
- Existe en largeur 90 cm pour une optimisation du coût fourni-posé du système
- De nombreux systèmes certifiés par des procès verbaux de résistance au feu ou acoustique
- Un papier vert pour permettre un repérage rapide sur chantier

### APPLICATION

- Principalement adaptée pour la réalisation de parois verticales dans les salles de bains, douches, celliers non chauffés... (EB, EB+p, EB+c)
- Neuf ou rénovation
- Tous types d'ERP devant répondre à des exigences acoustiques élevées et/ou de résistance aux chocs

### CARACTÉRISTIQUES PRINCIPALES

Réaction au feu	Type de bord	Couleur	Standards
A2-s1,d0	Bords amincis	Vert	EN520

### PRODUITS

	Épaisseur	Largeur	Résistance thermique	Certifié NF
PRÉGYDRO BA18 S	18 mm	90 cm	0,04 m <sup>2</sup> .K/W	oui
PRÉGYDRO BA25 S	25 mm	90 cm	0,05 m <sup>2</sup> .K/W	
PRÉGYDRO BA18	18 mm	120 cm	0,04 m <sup>2</sup> .K/W	oui