



*Information sur le niveau d'émission de substances volatiles dans l'air intérieur, présentant un risque de toxicité par inhalation, sur une échelle de classe allant de A+ (très faibles émissions) à C (fortes émissions).



DOMAINE D'UTILISATION

- ▶ Gypso Light est un enduit extra allégé prêt à l'emploi.
- ▶ Idéal pour les travaux de réparation, de rebouchage et le lissage de fissures et trous.
- ▶ Enduit sans retrait et utilisable en une seule passe.
- ▶ Permet un recouvrement accéléré et ainsi de gagner du temps sur les chantiers.

CARACTÉRISTIQUES

- ▶ Pâte de couleur extra blanche, ultra légère, prête à l'emploi. Utilisable en une seule application, adhérence parfaite, sans retrait avec un ponçage superflu. Pas de fissure, ni d'éclatement à l'application des clous, reste souple au séchage.
- ▶ **Temps d'emploi** : 12 mois.
- ▶ **Temps de redoublement** : 12 à 24 h en fonction des conditions de température et d'hygrométrie du volume rebouché.
- ▶ **Consommation** : environ 400 g / m² / mm d'épaisseur.
- ▶ **Température d'emploi** : entre +8 °C et +30 °C.
- ▶ **Supports admis** : murs et plafonds : enduits de plâtre, plaques de plâtre, carreaux de plâtre, crépis, panneaux de bois, béton cellulaire, etc.
- ▶ Ne convient pas sur du plastique ou du métal.
- ▶ **Références techniques** : NF T 30-608.

Conforme au DTU 59.1.

PRÉPARATION DES SUPPORTS

- ▶ Les supports doivent être conformes au DTU 59.1, c'est-à-dire propres, secs, dépoussiérés, adhérents et exempts de toute trace d'huile de décoffrage. Les fissures seront préalablement ouvertes.

APPLICATION

- ▶ Appliquer à la spatule et lisser. Si la pâte est trop sèche, ajouter un peu d'eau et remélanger.
- ▶ En fonction de la réparation, la pâte peut être peinte après 2 heures avec une peinture aqueuse. Le temps de séchage dépendra des conditions sur chantier (temps et humidité). Assouplir la pâte en la travaillant à l'aide de deux spatules.
- ▶ Usage intérieur uniquement.
- ▶ Nettoyer vos outils à l'eau immédiatement après l'application.

PRÉCAUTIONS D'EMPLOI

- ▶ De par sa composition principalement à base de matières premières minérales, ce produit peut contenir des traces de quartz. Toute action mécanique, lors de la mise en œuvre de ce produit, libère de la poussière susceptible de contenir des particules de quartz.

Appliquer les mesures de protection individuelle et collective appropriées :

Éviter l'émission de poussières en utilisant des outils avec système d'aspiration.

Garantir une ventilation adéquate sur le lieu de travail.

Éviter le contact avec les yeux et la peau ainsi que l'inhalation de poussières en portant les équipements de protection individuelle appropriés (lunettes de sécurité, gants, vêtements de protection et masque anti-poussière, de type P2 minimum).

CONSERVATION

- ▶ 12 mois dans son emballage d'origine, fermé, à compter de la date de fabrication indiquée sur le seau.
- ▶ Stockage à l'abri du soleil, de l'humidité et du gel.
- ▶ Pas de gerbage de palettes.

RESPONSABILITÉ

La société exploitant la marque GYPSO décline toute responsabilité pour cause d'utilisation inappropriée ou de circonstances imprévues dans la mise en œuvre du produit.

LA GAMME GYPSO

Gencod	Code	Désignation Article	Conditionnement
3491290102029	287161	MORTIER ADHÉSIF GYPSO	SAC 25 KG
3491290102012	287145	COLLE CARREAUX GYPSO	SAC 25 KG
3491290102050	287225	ENDUIT TRÈS RAPIDE G2 GYPSO	SAC 25 KG
3491290102043	287229	ENDUIT RAPIDE G4 GYPSO	SAC 25 KG
3491290102036	287166	ENDUIT NORMAL G8 GYPSO	SAC 25 KG
3491290102098	287163	ENDUIT LENT G24 GYPSO	SAC 25 KG
3491290102104	287246	ENDUIT MULTIFONCTIONS GM GYPSO	SAC 15 KG
3491290102067	287233	ENDUIT STANDARD GS GYPSO	SEAU 7 KG
3491290102074	287236	ENDUIT STANDARD GS GYPSO	SEAU 25 KG
3491290102081	287239	ENDUIT ALLÉGÉ GA GYPSO	SEAU 15 KG
3491290102272	292415	ENDUIT REBOUCHAGE & LISSAGE LIGHT GL GYPSO	SEAU 1 L
3491290102289	292424	ENDUIT REBOUCHAGE & LISSAGE LIGHT GL GYPSO	SEAU 5 L