

Enduits Enduit pelliculaire

Surfenduit® Finition 25kg





Bénéfices

- | | |
|--|-------------------------|
|  Finition soignée | Finition soignée |
|  Esthétique | Fort pouvoir opacifiant |
|  Productivité chantier | Ponçage facile |

Description

Enduit pelliculaire en poudre. Son fort pouvoir opacifiant et sa très grande finesse permettent d'obtenir une surface parfaitement lisse, blanche et apte à recevoir tous types de revêtements, même les plus exigeants (peinture laquée par exemple).

Packaging

Name	Code EAN de l'UC	Conditionnement de vente
Surfenduit® Finition 25kg 56sc	3496252001662	Palette de 56 sacs

Caractéristiques

Général

Outils d'application	Couteau à enduire
Étiquetage sanitaire	A+
Consommation minimum	1 kg/m²/mm d'épaisseur
Délai minimum avant finition	24 à 72 heures
Taux de gâchage	12,5 litres d'eau environ par sac de 25 kg
Précautions d'emploi	Appliquer sur des surfaces saines, sèches et non pulvérulentes
Ponçable	Oui
Durée de conservation	12 mois
Stockage	A l'abri de l'humidité
Le type de produit	Enduit pelliculaire

Références

N° DTU	59.1
--------	-------------