



## FONCTION

- Le **Nerfloc®** est un lattis métallique galvanisé conçu spécifiquement pour la réalisation de revêtements par projection de laines minérales.
- Les mailles de 7mm x 10 mm permettent une excellente accroche des laines minérales.
- L'épaisseur de 0.30 mm offre une grande rigidité et facilite la pose.
- Le **Nerfloc®** répond aux exigences du DTU-27.1 «réalisation de revêtements par projection pneumatiques de laines minérales avec liant».
- Pour la pose et le choix du type de lattis, il convient de se conformer aux prescriptions du DTU en vigueur.
- Le «**Nerfloc® avec papier**», est un lattis métallique doublé de papier «kraft» conçu spécifiquement pour la réalisation de flocages «pâteux».

## DESCRIPTION

- **Longueur** : 2,50 m
- **Largeur** : 0,60 m
- **Dimension des mailles** : 7 mm x 10 mm
- **Hauteur de nervure** : environ 9 mm

Réalisation à partir de bande refendue galvanisée  
Conforme norme NF P 15-202-1 DTU 27.1

## CONDITIONNEMENT

- **Paquet de 20 feuilles soit 30 m<sup>2</sup>**

## PALETTISATION

- **Palette de 600 m<sup>2</sup>**

Modèle	Longueur - Conditionnement	Référence
NERFLOC® SANS PAPIER	<b>2.50X60 ML</b>	<b>50505</b>
NERFLOC® AVEC PAPIER	<b>2.50X60 ML</b>	<b>50506</b>