



L'alternative économique en panneau

PB 38 REVÊTU KRAFT

Panneau en laine de verre revêtu d'un surfaçage kraft quadrillé 100 x 100 mm sur une face



Bénéfices

L'ALTERNATIVE ÉCONOMIQUE EN PANNEAU

- Pose facile et rapide
- Prise de mesures et découpes facilitées grâce au quadrillage sur le revêtement kraft

COMPATIBLE AVEC LE SYSTÈME OPTIMA MURS

Solutions

Contre-cloison maçonnée
Optima Murs avec membrane

Description

Conductivité Thermique	0,038 W/m.K
Tolérance d'épaisseur	T3
Réaction au feu	F
Absorption d'eau à court terme (Ws)	< 1
Perméabilité à la vapeur (MU)	1
Résistance à l'écoulement de l'air (Afr)	5,0
Certificat Acermi	02/018/066
Numéro de la DoP	0001-13

Références & Conditionnements

Code article	Epaisseur (mm)	Rés. thermique (m ² .K/W)	Largeur (m)	Longueur (m)	pan(Rlx)/paq	pan(Rlx)/pal	paq/pal	m ² /pal	Disponibilité *
73892	45,00	1,2	0,6	1,35	16,00	448	28,00	362,88	A
72174	75,00	2	0,6	1,35	12,00	336	28,00	272,16	A
65372	100,00	2,65	0,6	1,35	9,00	252	28,00	204,12	A

*Disponibilité:

A, produit disponible sur stock

B, produit disponible sur fabrication

C, produit disponible sur fabrication avec minimum de commande

Forme de conditionnement

Les panneaux sont comprimés puis conditionnés en colis sous film polyéthylène rétracté et livrés sur palettes bois banderolée.

Info-tri du produit

