



Concentré à diluer . Sans chlore . Phase aqueuse

ANTIMOUSSE ET IMPERMÉABILISANT TOITURES MURS FAÇADES

Algi202

Curatif
et Préventif



Photo non contractuelle

Consommation : selon la porosité du support :
1L de produit concentré = 8L de produit prêt à l'emploi
soit 24 à 32 m² traités

Conditionnement 5 L, 15 L

Pour quels types d'application ?

Algi202 traite les mousses, lichens, algues sur les toitures, murs et façades et imperméabilise les matériaux absorbants.

Propriétés

Double action : traite et imperméabilise.

Effet curatif et préventif.

Ne modifie pas l'aspect, ni la structure des matériaux.

Ne contient pas de produit chloré.

Supports

Toitures : tuiles terre cuite, plaques ondulées fibrociment non peintes, lauzes, ardoises.

Murs et façades : enduits monocouches et autres enduits, briques, pierres calcaires et tous supports absorbants.

NB : Au risque d'en modifier l'aspect, ne jamais appliquer sur des matériaux non absorbants tels le verre, plastiques, peintures, métaux, bardeaux bitumineux, etc. qui, par nature, n'ont pas à être imperméabilisés. Rincer immédiatement en cas de projections accidentelles. Ne pas appliquer sur la végétation environnante. Eviter tout contact avec les poissons et tout déversement dans les bassins, rivières, plans d'eau, etc.



MODE D'EMPLOI

«Utilisez les biocides avec précautions. Avant toute utilisation, lisez l'étiquette et les informations concernant le produit».

1. En présence de mousses épaisses, de grosses plaques de lichens, **effectuer un brossage ou un grattage préalable** .
2. Protéger les surfaces qui n'ont pas à être traitées.
3. **Bien agiter le produit avant emploi.**
4. Diluer le produit à raison d'1 litre pour 7 litres d'eau.

Ne pas surdoser.

5. Appliquer ensuite le **produit dilué**, de bas en haut, sur le support sec à l'aide d'un pulvérisateur, d'un pinceau ou d'un rouleau.

5. **Ne jamais rincer après l'application.**

6. Nettoyer les outils à l'eau claire après utilisation.

NB : Prévoir au moins 12 heures sans pluie après application. Conditions d'application entre 8°C et 25°C sur support sec.

Produits associés

Nettoyage

Nettoyant Toitures Nettoyant Façades

Alginet toitures

Alginet Flash

Alginet Flash PAE

Recommandations

En présence de noirs de pollution, de salissures atmosphériques, ou grasses, il est impératif d'effectuer un nettoyage avant d'appliquer ce produit.

Fiche de données de sécurité :
Contactez-nous : fds@algimouss.com

Important : Le contenu de cette documentation résulte de notre expérience du produit. Il ne peut engager notre responsabilité quant à son utilisation à chaque cas particulier. Il est en outre indispensable de procéder à des essais préalables.