

Cloisons alvéolaires

Placopan® Marine 50



Bénéfices

- | | |
|-------------------------|--|
| ① Productivité chantier | Economique et rapide à mettre en œuvre |
| ① Pièces humides | Haute résistance à l'humidité (locaux EB+privatifs uniquement) |

Description

Panneau hauteur d'étage constitué de deux plaques de plâtre hydrofugées et d'une structure alvéolaire

Packaging

Nom	Code EAN de l'UC	Longueur de l'UC (m)	Conditionnement de vente
Placopan® Marine 50 120/250	3496250059214	2,5	Pile de 24 panneaux
Placopan® Marine 50 120/260	3496250008014	2,6	Pile de 24 panneaux
Placopan® Marine 50 120/270	3496250103597	2,7	Pile de 24 panneaux

Caractéristiques

Dimensions

Épaisseur arrondie de la plaque 1 (mm)

10 mm

Largeur de l'UB (m)

1,2 m

Poids au m²

15,9 kg/m²

Général

Matière du parement

Plâtre

Matière de l'âme

Carton

Étiquetage sanitaire

A+

Traitement des joints

joint avec bande et enduit

Type de bord Placo

bord aminci

Performances

Réaction au feu

B-s1, d0

Classement à l'humidité

H1

Références

Numéro DOP

CL001

N° ATEC

9/14-999