

## Présentation

SOPRATUILE dans sa version standard est un bardeau bitumineux de forme classique (4 jupes), en 8 coloris.

Il se distingue par sa souplesse d'utilisation, sa résistance et sa facilité de mise en œuvre.

Egalement dans la gamme :  
SOPRATUILE MASTER  
SOPRATUILE QUEUE DE CASTOR  
SOPRATUILE CUIVRE  
SOPRATUILE ZINC ELITE.

## Avantages

### Résistance :

- par sa conception et par le choix des composants, les bardeaux SOPRATUILE offrent des qualités exceptionnelles de résistance aux sollicitations physiques : vent, grêle et neige poudreuse.
- sa surface en granulés colorés céramique assure une protection contre les effets des rayons U.V.

### Economie :

- compte-tenu de sa légèreté, SOPRATUILE procure à l'utilisateur des avantages évidents : limitation de l'encombrement du chantier, réduction des dimensions des structures portantes en construction neuve et diminution des surcharges en rénovation

### Esthétique :

- un vaste choix de coloris et de formes permet de réaliser une toiture adaptée à chaque style architectural mais aussi de s'intégrer parfaitement dans l'environnement.

### Rapidité et facilité de mise en œuvre :

- la légèreté, la flexibilité et la facilité de découpe se traduisent par une rapidité remarquable de mise en œuvre.

### Qualité constante :

- un procédé de fabrication automatisé garantit un niveau régulier de qualité (NF).
- les bardeaux SOPRATUILE sont fabriqués conformément à la norme NF EN 544.

## Conditionnement

Paquet de 21 bardeaux - 44 paquets par palette  
Surface couverte par paquet au pureau maximal : 3,05 m<sup>2</sup>  
Surface couverte par palette au pureau maximal : 134,2 m<sup>2</sup>  
Poids par paquet 32 kg

Coloris disponibles : brun flammé, rouge flammé, vert flammé, rouge, gris lichen, terre cuite, ardoisé, noir.

## Mise en œuvre

La mise en œuvre s'effectue sur des toitures de pentes supérieures à 20% selon les indications de la la NF P 39.201 (DTU 40.14 de juin 1991).

Les bardeaux sont mis en œuvre par clouage sur support continu (panneau CTBH, ...) en respectant un recouvrement proportionnel à la pente.

## Performances

Epaisseur : 3 mm

Armature : voile de verre 125g/m<sup>2</sup>

Marque NF

Conforme NF EN 544

Poids : 10,5 kg/m<sup>2</sup>

## Réglementation

DTU 40.14

## Agréments

Les bardeaux SOPRATUILE relèvent de la norme européenne NF EN 544 et sont marqués CE conformément à cette norme.

## Produits associés

Accessoires (clous, SOPRATUILE COLLE)

SOPRATUILE MASTER

SOPRATUILE