

# GYPSO

## BLANC MAT

### Peinture pour murs et plafonds



\*Information sur le niveau d'émission de substances volatiles dans l'air intérieur, présentant un risque de toxicité par inhalation, sur une échelle de classe allant de A+ (très faibles émissions) à C (fortes émissions).



## DOMAINES D'UTILISATION

- ▶ Peinture garnissante pour surfaces murales et plafonds (toiles de verre, plaques de plâtre, anciennes peintures et anciennes maçonneries).
- ▶ Utilisation en intérieur.

## CARACTÉRISTIQUES

- ▶ Couleur : blanc.
- ▶ Finition : aspect mat.
- ▶ Formule : résine acrylique en phase aqueuse.
- ▶ Contenance : 15 L.
- ▶ Surface couverte : ± 105 m<sup>2</sup>.
- ▶ Fort pouvoir couvrant.
- ▶ Application facile.
- ▶ Lessivable.
- ▶ Blanc longue tenue.
- ▶ Application : pinceau, rouleau et pistolet.
- ▶ Séchage : au toucher 1 h - complet 6 h.
- ▶ Nettoyage des outils : eau.
- ▶ Conforme AFNOR NF T 36-005 : I 7b2.

# BLANC MAT

## Peinture pour murs et plafonds

### MISE EN ŒUVRE

#### PRÉPARATION DU SUPPORT

- ▶ Gratter et brosser soigneusement pour éliminer les parties non adhérentes du support à peindre, laver, rincer, puis laisser sécher.
- ▶ Sur fonds déjà peints (anciennes peintures brillantes ou satinées) : poncer pour casser le brillant, lessiver, rincer, puis laisser sécher.
- ▶ Éliminer totalement les anciens badigeons.

#### APPLICATION

- ▶ L'application doit se faire sur un fond propre, sec, sain et parfaitement adhérent. Conforme au D.T.U. 59.1.
- ▶ Avant les travaux, effectuer un essai sur la surface à peindre.
- ▶ Bien mélanger le produit avant utilisation.
- ▶ Appliquer 2 couches en respectant un temps de séchage de 6 heures entre chacune. En fonction de l'état et de la nature du support à peindre, appliquer au préalable une sous-couche.
- ▶ Avant traitement des joints, procéder au garnissage entre plaques accidentellement non jointives et aux rebouchages divers à l'aide de produits adaptés.
- ▶ Température d'application : de +8 °C à +35 °C, en respectant un taux d'hygrométrie inférieur à 70 % d'humidité relative.

#### CONSERVATION

- ▶ Le produit doit être stocké à l'abri du gel et de la chaleur.
- ▶ Peut être conservé 1 an en emballage non ouvert.

#### PRÉCAUTIONS D'EMPLOI

Contient des produits biocides : contient de la C(M)IT/ MIT (3:1) du 2-méthylisothiazol-3(2H)-one et du 1,2-benzisothiazol-3(2H)-one. Peut produire une réaction allergique. Attention ! Des gouttelettes respirables dangereuses peuvent se former lors de la pulvérisation. Ne pas respirer les aérosols ni les brouillards. En cas de consultation d'un médecin, garder à disposition le récipient ou l'étiquette. Tenir hors de portée des enfants et utiliser seulement dans un endroit bien ventilé. Porter des gants de protection chimique, et des lunettes pour protéger les yeux d'éventuelles projections. Pour une application par pulvérisation, porter un équipement de protection respiratoire. Éliminer le contenu ou le récipient conformément aux réglementations en vigueur, de préférence par un collecteur agréé.

#### RESPONSABILITÉ

La société exploitant la marque GYPSO décline toute responsabilité pour cause d'utilisation inappropriée ou de circonstances imprévues dans la mise en œuvre du produit.

#### LA GAMME GYPSO

Gencod	Code	Désignation Article	Contenance (L)
3491290092467	168374-01	Peinture Mat Blanc Gyso	15 L
3491290092474	168400-01	Peinture Velours Blanc Gyso	15 L
3491290092450	167789-01	Sous-couche plaque de plâtre Gyso	15 L