



EDIA

MORTIER RÉFRACTAIRE

PRÊT À L'EMPLOI



■ Domaines d'utilisation

- Mortier prêt à gâcher, permettant le montage de briques réfractaires, barbecues, cheminées, tuileaux et boisseaux en béton.
- S'utilise sur tous supports de maçonnerie à base de brique, pierre ou ciment.
- Granulométrie : 2 mm maximum.
Pour les sols et les murs en intérieur/extérieur.

■ Caractéristiques d'utilisation

- Consommation 2 kg/m² par mm d'épaisseur.
- Mettre 16% d'eau.
- Temps d'application : 1 heure.
- Temps de malaxage : 3 minutes.
- Séchage définitif : 28 jours.
- Températures d'utilisation : +5°C à +30°C.
- Attendre 1 semaine avant le premier feu.
- Résistances mécaniques (MPa) :
 - Au bout d'1 jour : Flexion 4 et compression 25.
 - Au bout de 28 jours : Flexion 5 et compression 35.



■ Préparation des supports

- Les supports exempts de laitance seront nettoyés, dégraissés et dépoussiérés. Ils doivent être sains, stables et résistants.
- En cas de remontée d'humidité capillaire, traiter avec un produit adapté.
- Ne pas appliquer un mélange à base de ciment sur un support à base de plâtre.

■ Préparation du mortier

- Utiliser une auge propre, exempte de toute trace de plâtre.
- Verser l'eau dans le récipient propre, en respectant le dosage indiqué, et ajouter le mortier.
- Mélanger 3 minutes environ pour obtenir une pâte homogène, de consistance souple et sans grumeaux.

■ Mise en œuvre

- Application :
 - Humidifier le support avant application.
- Nettoyage : Nettoyer les mains et les outils à l'eau avant le séchage.
- Séchage : Se prolonge durant 28 jours après la pose pour un séchage définitif.



EDIA

MORTIER RÉFRACTAIRE

PRÊT À L'EMPLOI

■ *Précautions d'emploi*

- Si la température est inférieure à 5°C, utiliser un additif approprié.
- Ne pas appliquer en plein soleil, sous la pluie ou par vent fort.
- Conservation : 18 mois à partir de la date de fabrication en emballage d'origine non ouvert, stocké à l'abri de l'humidité.
- Conserver hors de portée des enfants.
- Ne pas respirer les poussières.
- Éviter le contact avec les yeux.
- En cas de contact avec les yeux, laver immédiatement et abondamment avec de l'eau et consulter un spécialiste.

■ *Responsabilité*

La société exploitant la marque EDIA décline toute responsabilité pour cause d'utilisation inappropriée ou de circonstances imprévues dans la mise en œuvre du produit.

■ *La gamme EDIA*

Gencod	Code	Désignation Article	Contenance (kg)
3491290025670	473907	MORTIER RÉFRACTAIRE EDIA	5