



# EDIA

## MORTIER UNIVERSEL



### ■ Domaines d'utilisation

- Mortier à maçonner prêt à l'emploi pour travaux courants de maçonnerie.
- Particulièrement adapté pour les travaux de finition, les petits scellements ou les joints de maçonnerie.
- S'utilise sur tous supports de maçonnerie à base de brique, pierre ou ciment.
- Décoratif, peut être coloré.
- Granulométrie : 1,2 mm maximum.  
Pour les sols et les murs en intérieur/extérieur.
- CE selon la norme NF EN 998-1

### ■ Caractéristiques d'utilisation

- Consommation 1,9 kg/m<sup>2</sup> par mm d'épaisseur.
- Mettre 12 à 16% d'eau.
- Temps d'application : 2 heures.
- Séchage définitif : 28 jours.
- Températures d'utilisation : +5°C à +30°C.
- Temps de prise : Début de prise au bout de 5h30 et fin de prise au bout de 7h30 à 20°C.
- Résistances mécaniques (MPa) : Flexion 4 et compression 15.

### ■ Préparation des supports

- Les supports exempts de laitance seront nettoyés, dégraissés et dépoussiérés. Ils doivent être sains, stables et résistants. Ils peuvent être humides, mais non ruisselants ni gelés.
- En cas de remontée d'humidité capillaire, traiter avec un produit adapté.
- Ne pas appliquer un mélange à base de ciment sur un support à base de plâtre.

### ■ Préparation du mortier

- Utiliser une auge propre, exempte de toute trace de plâtre.
- Verser l'eau dans le récipient propre, en respectant le dosage indiqué, et ajouter le mortier.
- Mélanger 3 minutes environ pour obtenir une pâte homogène, de consistance souple et sans grumeaux.

### ■ Mise en œuvre

- Application :
  - Humidifier le support avant application.
  - Enduire : En cas de rénovation, veiller à bien décoller les parties non adhérentes, dépoussiérer et mouiller abondamment.
  - Jointoyer : Pour la réfection de joints, gratter les anciens sur 1 à 3 cm de profondeur, dépoussiérer et laver.
- Nettoyage : Nettoyer les mains et les outils à l'eau avant le séchage.
- Séchage : Se prolonge durant 28 jours après la pose pour un séchage définitif.



# EDIA

## MORTIER UNIVERSEL

### ■ *Précautions d'emploi*

- Si la température est inférieure à 5°C, utiliser un additif approprié.
- Ne pas appliquer en plein soleil, sous la pluie ou par vent fort.
- Conservation : 18 mois à partir de la date de fabrication en emballage d'origine non ouvert, stocké à l'abri de l'humidité.
- Conserver hors de portée des enfants.
- Ne pas respirer les poussières.
- Éviter le contact avec les yeux.
- En cas de contact avec les yeux, laver immédiatement et abondamment avec de l'eau et consulter un spécialiste.

### ■ *Responsabilité*

La société exploitant la marque EDIA décline toute responsabilité pour cause d'utilisation inappropriée ou de circonstances imprévues dans la mise en œuvre du produit.

### ■ *La gamme EDIA*

Gencod	Code	Désignation Article	Contenance (kg)
3491290025656	473904	MORTIER UNIVERSEL EDIA	5