



CE 78 PERFECT'LISS

ENDUIT ALLÉGÉ POUR LA FINITION DES SUPPORTS EN INTERIEUR

DEFINITION TECHNIQUE.

CE 78 PERFECT'LISS est un enduit en pâte allégée prêt à l'emploi spécialement formulé pour réaliser la finition des supports en intérieur (murs et plafonds).

COMPOSITION ET ASPECT.

Résine, eau, carbonate de calcium, charges allégantes, agent de conservation et divers adjuvants. La pâte est de couleur blanche.

SUPPORTS ADMIS.

- Plaques de plâtre.
- Plâtre.
- Béton cellulaire.
- Briques.
- Toiles de verre.
- Carreaux de plâtre.
- Béton.
- Enduit ciment.
- Anciennes peintures.

REVETEMENTS.

- Revêtement mural.
- Peinture.

DOCUMENTS A CONSULTER.

- DTU 59.1
- NFT 30.608

CONDITIONNEMENTS.

Seaux de 17 litres sur palette houscée.

STOCKAGE.

18 mois en emballage d'origine non entamé à l'abri du gel et des fortes chaleurs.

MISE EN ŒUVRE

PRECAUTIONS D'EMPLOI.

La température à l'application et pendant le séchage doit être comprise entre 8 et 35° C. Ne pas appliquer sur support humide. Ne pas utiliser sur support gelé.

PREPARATION DES SUPPORTS.

Les supports devront être conformes au DTU 59.1 c'est-à-dire secs, propres, durs, exempt de toute trace d'agent séparateur...

APPLICATION.

Le produit peut être appliqué au rouleau, à la lisseuse ou à l'airless.

Pour l'application au rouleau, il conviendra de malaxer le produit avant utilisation.

Pour l'application airless, buses conseillées : 35 et 41.

CONSUMMATION.

Variable en fonction de l'épaisseur déposée : de 0,4 à 2 kg/m²

TEMPS DE SECHAGE.

Le redoublement peut s'effectuer de 6 à 24 heures après l'application de la première passe selon les conditions ambiantes.

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES.

- Epaisseur d'application : 5 mm maximum.
- Densité : 1,3 (1,8 pour un enduit traditionnel).
- Réaction au feu : A2s1d0.

ENDUIT EN PATE ALLÉGÉE PRÊT À L'EMPLOI

CE 78 PERFECT'LISS est spécialement formulé pour réaliser la finition des supports en intérieur.

AVANTAGES

- Pouvoir garnissant élevé.
- Grande blancheur, très bon pouvoir couvrant.
- Application manuelle ou mécanique.
- Très bonne glisse.
- Ponçage facile.

