

PAREXLANKO

553 PROLIJOINT HR

LE JOINT HAUTE RÉSISTANCE

PAR EXPÉRIENCE. PAREXLANKO.

553 PROLIJOINT HR

LE JOINT HAUTE RÉSISTANCE

LES PRODUIT

- Mono-composant
- Hautes résistances mécaniques et chimiques
- Idéal pour piscines et locaux humides
- Adapté au nettoyage haute pression et aux produits d'entretien
- Convient aux locaux P4/P4S

DOMAINES D'APPLICATION

- Piscines privées et terrasses
- Vestiaires et sanitaires collectifs
- Spas et hammams
- Laboratoires et hôpitaux
- Cuisines collectives, industries alimentaires, chais

CARACTÉRISTIQUES

- Largeur : 3 à 15 mm
- Profondeur : 3 à 20 mm
- Durée Pratique d'Utilisation : minimum 1 h
- Délai avant remise en service piéton : 24 h
- Délai avant mise en eau : 7 jours
- Lavage haute pression : 60 bars maximum, < 60°C



- Hautes résistances mécaniques et chimiques
- Idéal piscine et locaux P4/P4S
- Adapté au nettoyage haute pression et produits d'entretien



15 kg

- **Conditionnement**
Sac de 15 kg avec poignée
- **Teintes**
Blanc, gris ciment et anthracite
- **Taux de gâchage**
2,1 à 2,4 l
- **Consommation**
0,35 à 1,17 kg/m²
- **Conservation**
6 mois



Avant toute utilisation, veuillez consulter la version la plus récente de la Fiche Technique du produit disponible sur www.parexlanko.com.



PLUS D'INFOS !