

**Déclaration des Performances**  
N° 3671181

- 1 **Code d'identification unique du produit type :**  
238 LANKO RESIST HYDRO
- 2 **Usage prévu :**  
Produit de protection de surface du béton – imprégnation hydrophobe (H) en accord avec les principes de EN 1504-9 (1.1) contre les risques de pénétration (PI), (2.1) contrôle de l'humidité (MC) et (8.1) augmentation de la résistivité (RI)
- 3 **Fabricant :** PAREXGROUP SA - 19 place de la résistance - CS 50053 - 92445 Issy les Moulineaux  
www.parexlanko.com
- 4 **Mandataire :** non applicable
- 5 **Système d'Evaluation et de Vérification de la Constance des Performances :** système 4
- 6 **Norme harmonisée :** EN 1504-2: 2004
- 7 **Performances déclarées :**

| Caractéristiques essentielles                            | Performances     |
|--|------------------|
| Profondeur de pénétration                                | classe I < 10 mm |
| Absorption d'eau et résistance aux alcalis               |                  |
| Taux d'absorption en comparaison avec témoin non traité  | < 7.5%           |
| Taux d'absorption après immersion dans solution alcaline | < 10%            |
| Vitesse de dessiccation de l'imprégnation hydrophobe     | classe II > 10 % |
| Emanation de substances dangereuses                      | Voir FDS         |

Les performances du produit identifié ci-dessus sont conformes aux performances déclarées.  
Conformément au règlement (UE) n°305-2011, la présente déclaration de performances est établie sous la seule responsabilité du fabricant mentionné ci-dessus.

Signé pour le fabricant et en son nom par : Guillaume Latil, Directeur Général



A Issy-les-Moulineaux le: 11/05/2020