

Carreaux de plâtre





Autre Cloisonnement Doublage intérieur de mur Gaine technique

Caroplastre® Hydro 5





Bénéfices

-  Recyclage certifié Respectueux de l'environnement, 100 % recyclable
-  Pièces humides Hydrofugé
-  Facile à transporter (plaque) Maniable et peu encombrant
-  Productivité chantier Facile à découper

Description

Carreau de plâtre hydrofugé (reprise en eau après 2 heures d'immersion inférieure à 5%), à parements lisses et verts, qui permet d'assurer, sans mise en œuvre particulière, la pérennité des cloisons de tout local privatif ou assimilé exposé à l'humidité

Packaging

Nom	Code EAN de l'UC	CPU length	Largeur	Hauteur	Épaisseur	Conditionnement de vente	Niveau bas de l'unité de base	Poids
Caroplastre® Hydro 5 56P	3496252005844	0,66	0,505	50	50	Palette de 56 pièces	L305103P0240	18

Caractéristiques

Dimensions

Largeur de l'UB (m)

0,505 m

Poids au m2

54,6 kg/m²

Général

Produits de finition associés

Bande à cueillies, Bande de renfort d'angle, Bande résiliente, Colle, Cornière PVC, Patte à vis

Couleur

Vert

Étiquetage sanitaire

A+

Performances

Réaction au feu

A1

Classement à l'humidité

H2

Références

Numéro DOP

CC001

Référence de norme européenne

EN 12859:2011

N° DTU

25-31

Norme

CE