

Isoconfort 35 revêtu kraft

Le rouleau de laine de référence à avoir en stock pour les combles aménagés. Il s'adapte à tous les types de charpentes !

- ✓ ROULEAU EN LAINE DE VERRE SEMI-RIGIDE REVÊTU D'UN SURFAÇAGE KRAFT QUADRILLÉ 100 X 100 MM SUR UNE FACE



EXCELLENTES PERFORMANCES THERMIQUES ET ACOUSTIQUES EN UNE SEULE COUCHE : NOUVEAU : R = 8,55 m².K/W EN 300 MM D'ÉPAISSEUR

- › Performances acoustiques garanties
- › Confort thermique en hiver comme en été

SEMI-RIGIDITÉ ET TENUE MÉCANIQUE

- › Manipulation aisée par une seule personne grâce à la semi-rigidité du rouleau
- › Rigide et souple à la fois, il s'adapte à tous les types de charpentes

CONFORT DE POSE GRÂCE AU SURFAÇAGE KRAFT

- › Prise de mesures et découpe simplifiées par le quadrillage sur le revêtement kraft

Bon à savoir : l'Isoconfort 35 kraft est posé seul ou complété par l'Isoconfort 35 en double couche pour une meilleure performance.



Caractéristiques

	CODE	NIVEAU	UNITÉ
Conductivité thermique	λD	0,035	W/(m.K)
Tolérance d'épaisseur	d	T2	
Réaction au feu	Euroclasse	F	
Absorption d'eau à court terme	WS	<1	kg/m ² en 24 h
Résistance à l'écoulement de l'air	AFr	7	kPa.s/m ²

Isolant thermique certifié :

05/018/408

Déclaration des performances (DoP) :

0001-10

Avis Technique :

DTA n° 20/14-335_V1 Vario®/Vario® Xtra et Stopvap/Stopvap90 application toiture

Certificat zone verte Excell :

N° 203-13698



Références & conditionnement

	RÉF.	R _D	EP.	LON.	LARG.	COND.		DISPO.
	Isover	m ² .K/W	mm	m	m	rlx/pal	m ² /rlx m ² /pal	
NOUVELLE ÉPAISSEUR	Max	12277	8,55	300	2,00	1,20	24 2,40 57,60	A
	Max	65178	8,00	280	2,00	1,20	24 2,40 57,60	A
	Max	68643	7,40	260	2,40	1,20	24 2,88 69,12	A
	Max	85727	6,85	240	2,60	1,20	24 3,12 74,88	A
	Max	65155	6,25	220	2,80	0,60	48 1,68 80,64	A
	Max	65157	6,25	220	2,80	1,20	24 3,36 80,64	A
	Max	85494	5,70	200	3,00	0,60	60 1,80 108,00	A
	Max	85093	5,70	200	3,00	1,20	30 3,60 108,00	A
	Mix	85094	5,10	180	3,30	1,20	30 3,96 118,80	A
	Mix	85092	4,55	160	3,70	1,20	30 4,44 133,20	A

Aides financières :

Trois niveaux permettent d'accéder à des aides financières et fiscales, plus de détails p. 11



Pour atteindre le niveau 3, ajouter une couche d'Isoconfort 35 entre chevrons

Mix & Max Grenelle :

- Produit de la gamme **Max Grenelle**
- Produit de la gamme **Mix Grenelle**

Disponibilité :

A, produit disponible sur stock.

Forme de conditionnement :

Les rouleaux sont comprimés, roulés puis conditionnés sous film polyéthylène rétracté et livrés sur palettes bois banderolées.



COMBLES AMÉNAGÉS