

MASTIC RT



Compatible avec les

Système **RT PLUS**

Système **RT MAX**

APPLICATIONS



DESCRIPTION

Colle élastique à haut pouvoir adhésif pour raccord entre les éléments d'étanchéité à l'air et les parois du système constructif.

DOMAINE D'APPLICATION

- ✓ Étanchéité à l'air et à la vapeur d'eau des rampants, plafonds de combles aménagés et des murs

LES + PRODUITS

- ✓ Excellente adhérence sans primaire sur la plupart des matériaux traditionnels du bâtiment
- ✓ Sans odeur, 0% solvant
- ✓ Lissage très facile, même par temps froid
- ✓ Résistant au vieillissement

QUANTITATIF AU M²

0,20 ml de mastic

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

- ✓ Mono-composant
- ✓ Température d'application : +5 °C à +40 °C
- ✓ Durée de stockage : 12 mois
- ✓ Conservation : dans son emballage d'origine fermé, dans un endroit frais et sec entre +5 °C à +25 °C

CONDITIONNEMENT

Couleur	Contenance (ml)	Pièces / carton	Code KI
Gris	310	20	619817

Unité de vente : le carton de 20 pièces



SUPPORT DIGITAL



Fiche technique

