

**PAREXLANKO**

PARTENAIRE DE VOS PLUS BEAUX OUVRAGES

**LES 96 TEINTES MINÉRALES**

ENDUITS DE FAÇADE ET DE DÉCORATION

VOLET 2

<b>B23</b> 1015-R80B 0,34	<b>B33</b> 2040-R90B 0,39	<b>B42</b> 2020-R80B 0,41	<b>B62</b> 4030-R80B 0,74*	<b>B68</b> 4502-R 0,77*	<b>B112</b> 4020-R40B 0,80*	<b>G60</b> 5500-N 0,84*	<b>G68</b> 4010-R30B 0,69	<b>G78</b> 1510-R60B 0,45	<b>G84</b> 6010-Y30R 0,77*	<b>G95</b> 6502- 0,88*
<b>G108</b> 4005-Y20R 0,76*	<b>G117</b> 7005-R80B 0,90*	<b>G132</b> 5010-R30B 0,75*	<b>G162</b> 4005-Y80R 0,68	<b>J29</b> 1020-Y20R 0,35	<b>J33</b> 1015-Y20R 0,34	<b>J53</b> 1030-Y30R 0,40	<b>J91</b> 1040-Y10R 0,48	<b>O74</b> 2040-Y20R 0,46	<b>O84</b> 3030-Y20R 0,62	<b>O88</b> 4030- 0,70
<b>O147</b> 3020-Y30R 0,66	<b>O181</b> 2050-Y30R 0,50	<b>O225</b> 3060-Y60R 0,54	<b>R32</b> 2020-Y80R 0,54	<b>R64</b> 3020-Y80R 0,53	<b>R91</b> 3040-Y90R 0,56	<b>R93</b> 4040-Y80R 0,68	<b>R211</b> 4030-Y90R 0,79*	<b>T28</b> 3010-R 0,62	<b>T48</b> 1010-Y40R 0,35	<b>T106</b> 1515- 0,54
<b>T153</b> 2010-Y40R 0,54	<b>T164</b> 3020-Y60R 0,67	<b>T167</b> 4020-Y90R 0,78*	<b>T177</b> 3010-Y50R 0,65	<b>T181</b> 5020-Y50R 0,80*	<b>T184</b> 5010-Y70R 0,80*	<b>T193</b> 1515-Y30R 0,53	<b>V17</b> 3020-G30Y 0,50	<b>V45</b> 2010-B90G 0,45	<b>Y59</b> 4010-G30Y 0,65	<b>V84</b> 3020- 0,51

**Légende**

ligne 1	O10	code teinte PAREXLANKO
ligne 2	O507-Y40R	→ approchant NCS de la teinte PAREXLANKO
ligne 3	0,29	→ coefficient $\alpha$ du rayonnement solaire *
		$\alpha = \text{si } \leq 0,7$ $\alpha = \text{si } > 0,7$

**Renseignements Techniques****0 826 08 68 78**Service 0,15 €/min  
+ prix appel**Informations complémentaires et notes de renvoi**

- ▶ Les mesures de coefficient d'absorption solaire ont été réalisées à partir d'échantillons de **MONODECOR GT** en finition grattée.
- ▶ Toutes les teintes présentées sur ce document doivent être considérées comme indicatives. Leur appréciation diffère selon la luminosité de votre si le document est imprimé.
- \* Le DTU 26.1 limite le coefficient d'absorption du rayonnement solaire de l'enduit fini à 0,7. Les enduits de couleur foncée, du fait de leur grande solaire, augmentent les contraintes et variations thermiques, favorisent le nuancage ou la perception visuelle d'efflorescences blanches et micro-\*
- \*\* La teinte **BL10** est disponible pour les enduits **BLANC DU LITTORAL**, **MONOBLANCO**, **MONOMAX BLANCO** uniquement. L'approchant NCS de la tei

**PAREXGROUP S.A. Département Façades**

19, place de la Résistance - CS 50053 - 92445 Issy-les-Moulineaux cedex - Tél : +33 (0)1 41 17 20 00

Retrouvez-nous sur [parexlanko.com](http://parexlanko.com)

PAREXLANKO est u