

Déclaration des performances
N° 33UGW32KP16111

- | | |
|--|--|
| <p>1. Code d'identification unique:</p> <p>URSA PRK 32
URSA PRK 32 Roulé
Essentia 32 PP
Essentia 32 QP
Laine Verre 32 PP
Laine Verre 32 QP
URSA THERMOCOUSTIC 32 PP
URSA THERMOCOUSTIC 32 QP
URSA HOME 32 PP
URSA HOME 32 QP</p> | <p>MW – EN 13162 T3-WS-Z1</p> |
| <p>2. Numéro permettant l'identification du produit de construction</p> <p>URSA PRK 32
URSA PRK 32 Roulé
Essentia 32 PP
Essentia 32 QP
Laine Verre 32 PP
Laine Verre 32 QP
URSA THERMOCOUSTIC 32 PP
URSA THERMOCOUSTIC 32 QP
URSA HOME 32 PP
URSA HOME 32 QP</p> | <p>voir étiquette produit</p> |
| <p>3. Usage prévu</p> <p>Isolation Thermique du Bâtiment (ThIB)</p> | |
| <p>4. Nom, raison sociale et adresse de contact du fabricant</p> | <p>URSA France SAS
Maille Nord III
7 Porte de Neuilly
93160 Noisy-le-Grand
www.ursa.fr
contact.fr@ursa.com</p> |
| <p>5. Nom et adresse de contact du mandataire</p> <p>Non applicable</p> | |
| <p>6. Systèmes d'évaluation et de vérification de la constance des performances</p> <p>AVCP Système 3 pour les autres caractéristiques</p> | |
| <p>7. Cas des produits couverts par une norme harmonisée</p> <p>Le CSTB (Organisme Notifié N°0679) a réalisé une détermination du produit type sur la base d'essais de type, selon de système 3 pour les autres caractéristiques.
Il a délivré les rapports d'essais correspondants.</p> | |
| <p>8. Cas des produits pour lesquels une évaluation technique européenne a été délivrée :</p> <p>Non applicable</p> | |
| <p>9. Performances déclarées :</p> | |

Caractéristiques essentielles	Performances	Spécifications techniques harmonisées

		URSA PRK 32 URSA PRK 32 Roulé Essentia 32 PP Essentia 32 QP Laine Verre 32 PP Laine Verre 32 QP URSA THERMOCOUSTIC 32 PP URSA THERMOCOUSTIC 32 QP URSA HOME 32 PP URSA HOME 32 QP																																																			
Réaction au feu Caractéristiques des Euroclasses	Réaction au feu	F																																																			
Emission de substances dangereuses à l'intérieur des bâtiments	Emission de substances dangereuses	(a)																																																			
Coefficient d'absorption acoustique	Absorption acoustique	NPD																																																			
Indice de transmission des bruits d'impact (pour les sols)	Raideur dynamique	NPD																																																			
	Epaisseur, d_t	NPD																																																			
	Compressibilité	NPD																																																			
	Résistance à l'écoulement de l'air	NPD																																																			
Indice d'isolement aux bruits aériens directs	Résistance à l'écoulement de l'air	NPD																																																			
Combustion avec incandescence continue	Combustion avec incandescence continue	(b)																																																			
Résistance thermique	Résistance thermique et conductivité thermique	$\lambda_D=0,032 \text{ W/m}\cdot\text{K}$	EN 13162 : 2012 +A1 : 2015																																																		
		<table border="1"> <thead> <tr> <th>d mm</th> <th>R $\text{m}^2\cdot\text{K/W}$</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td>40</td><td>1,25</td></tr> <tr><td>45</td><td>1,40</td></tr> <tr><td>50</td><td>1,55</td></tr> <tr><td>55</td><td>1,70</td></tr> <tr><td>60</td><td>1,85</td></tr> <tr><td>65</td><td>2,00</td></tr> <tr><td>70</td><td>2,30</td></tr> <tr><td>75</td><td>2,30</td></tr> <tr><td>80</td><td>2,50</td></tr> <tr><td>85</td><td>2,65</td></tr> <tr><td>90</td><td>2,80</td></tr> <tr><td>95</td><td>2,95</td></tr> <tr><td>100</td><td>3,10</td></tr> <tr><td>101</td><td>3,15</td></tr> <tr><td>105</td><td>3,25</td></tr> <tr><td>110</td><td>3,40</td></tr> <tr><td>115</td><td>3,55</td></tr> <tr><td>120</td><td>3,75</td></tr> <tr><td>125</td><td>3,90</td></tr> <tr><td>130</td><td>4,05</td></tr> <tr><td>135</td><td>4,20</td></tr> <tr><td>140</td><td>4,35</td></tr> <tr><td>145</td><td>4,50</td></tr> <tr><td>150</td><td>4,65</td></tr> </tbody> </table>		d mm	R $\text{m}^2\cdot\text{K/W}$	40	1,25	45	1,40	50	1,55	55	1,70	60	1,85	65	2,00	70	2,30	75	2,30	80	2,50	85	2,65	90	2,80	95	2,95	100	3,10	101	3,15	105	3,25	110	3,40	115	3,55	120	3,75	125	3,90	130	4,05	135	4,20	140	4,35	145	4,50	150	4,65
		d mm		R $\text{m}^2\cdot\text{K/W}$																																																	
		40		1,25																																																	
		45		1,40																																																	
		50		1,55																																																	
		55		1,70																																																	
		60		1,85																																																	
		65		2,00																																																	
		70		2,30																																																	
		75		2,30																																																	
		80		2,50																																																	
		85		2,65																																																	
		90		2,80																																																	
		95		2,95																																																	
		100		3,10																																																	
		101		3,15																																																	
		105		3,25																																																	
		110		3,40																																																	
		115		3,55																																																	
120	3,75																																																				
125	3,90																																																				
130	4,05																																																				
135	4,20																																																				
140	4,35																																																				
145	4,50																																																				
150	4,65																																																				

Caractéristiques essentielles	Performances		Spécifications techniques harmonisées
		URSA PRK 32 URSA PRK 32 Roulé Essentia 32 PP Essentia 32 QP Laine Verre 32 PP Laine Verre 32 QP URSA THERMOCOUSTIC 32 PP URSA THERMOCOUSTIC 32 QP URSA HOME 32 PP URSA HOME 32 QP	
		155	4,80
		160	5,00
		165	5,15
		170	5,30
		175	5,45
		180	5,60
		185	5,75
		190	5,90
		195	6,05
		200	6,25
	Epaisseur	T3	
Perméabilité à l'eau	Absorption d'eau à court terme	WS	
	Absorption d'eau à long terme	NPD	
Perméabilité à la vapeur d'eau	Transmission de la vapeur d'eau	Z1	
Résistance à la compression	Contrainte en compression ou résistance à la compression	NPD	
	Charge ponctuelle	NPD	
Durabilité de la réaction au feu par rapport à l'exposition à la chaleur ou aux intempéries, au vieillissement/à la dégradation	Caractéristiques de durabilité	(c)	
Durabilité de la résistance thermique par rapport à l'exposition à la chaleur ou aux intempéries, au vieillissement/à la dégradation	Résistance thermique et conductivité thermique	(d)	
	Caractéristiques de durabilité	(d) (e)	
Résistance à la traction/flexion	Résistance à la traction perpendiculaire aux faces	(f)	
Durabilité de la résistance à la compression par rapport au vieillissement/à la dégradation	Fluage en compression	NPD	

- (a) Les produits isolants thermiques ne doivent pas dégager de substances dangereuses réglementées dépassant les niveaux maximums autorisés spécifiés dans les réglementations européennes ou nationales. Des méthodes d'essai européennes sont en cours d'élaboration.
- (b) Une méthode d'essai est en cours d'élaboration et, lorsqu'elle sera disponible, la norme sera modifiée.

- (c) Pas de variation en ce qui concerne les propriétés de réaction au feu des produits en laine minérale. Le comportement au feu de la laine minérale ne se détériore pas avec le temps. La classification Euroclasses du produit est liée à la teneur en matières organiques qui ne peut pas augmenter avec le temps.
 - (d) La conductivité thermique des produits en laine minérale ne change pas avec le temps. L'expérience a montré que la structure fibreuse est stable et que la porosité ne contient pas d'autre gaz que l'air de l'atmosphère.
 - (e) Pour l'épaisseur de la stabilité dimensionnelle uniquement
 - (f) Cette caractéristique concerne également la manipulation et l'installation
10. Les performances du produit identifié aux points 1 et 2 sont conformes aux performances déclarées indiquées au point 9.

La présente déclaration des performances est établie sous la seule responsabilité du fabricant identifié au point 4..

Signé pour le fabricant et en son nom par :

A handwritten signature in black ink, appearing to read "Nicolas Brousse".

Noisy-le-Grand, 10/10/2016
M. Nicolas Brousse