

PAREXLANKO

PARTENAIRE DE VOS PLUS BEAUX OUVRAGES

LES 96 TEINTES MINÉRALES

ENDUITS DE FAÇADE ET DE DÉCORATION

VOLET 1

										
B10 1005-B 0,30	BL10** 0500-N 0,22	G00 0502-Y50R 0,24	G10 0804-Y30R 0,25	G16 3502-R 0,68	G20 1005-Y20R 0,27	G30 1502-Y50R 0,43	G40 3005-Y20R 0,61	G50 2500-N 0,60	G71 2505-Y 0,66	G76 2005- 0,57
										
J20 0907-Y10R 0,30	J30 0515-Y20R 0,41	J39 0907-Y30R 0,30	J40 1010-Y20R 0,31	J50 1020-Y20R 0,33	J60 1030-Y20R 0,40	J70 1040-Y20R 0,41	O10 0507-Y40R 0,29	O20 0515-Y50R 0,33	O30 0505-Y50R 0,28	O40 1015- 0,41
										
O60 1020-Y50R 0,38	O70 2020-Y30R 0,48	O80 2030-Y40R 0,50	O90 2040-Y60R 0,53	R10 1010-Y80R 0,29	R20 1015-Y40R 0,33	R30 1510-Y60R 0,44	R40 1515-Y50R 0,43	R50 1020-Y60R 0,47	R60 1015-Y70R 0,39	R70 2030- 0,48
										
R90 3040-Y80R 0,67	T10 1505-Y60R 0,45	T20 0507-Y40R 0,30	T30 2010-Y20R 0,60	T40 0907-Y50R 0,33	T50 1010-Y30R 0,35	T60 2010-Y 0,54	T70 1015-Y30R 0,50	T80 1510-Y20R 0,44	T90 1510-Y40R 0,43	V10 1005- 0,41

Légende

ligne 1	O10	code teinte PAREXLANKO
ligne 2	0507-Y40R	approchant NCS de la teinte PAREXLANKO
ligne 3	0,29	coefficient α du rayonnement solaire *
		$\alpha = \text{si} \leq 0,7$ $\alpha = \text{si} > 0,7$

Renseignements Techniques**0 826 08 68 78** Service 0,15 € / min
* prix appét.**Informations complémentaires et notes de renvoi**

- ▶ Les mesures de coefficient d'absorption solaire ont été réalisées à partir d'échantillons de **MONODECOR GT** en finition grattée.
- ▶ Toutes les teintes présentées sur ce document doivent être considérées comme indicatives. Leur appréciation diffère selon la luminosité de votre si le document est imprimé.
- * Le DTU 26.1 limite le coefficient d'absorption du rayonnement solaire de l'enduit fini à 0,7. Les enduits de couleur foncée, du fait de leur plus grand solaire, augmentent les contraintes et variations thermiques, favorisent le nuancage ou la perception visuelle d'efflorescences blanches et micro-
- ** La teinte **BL10** est disponible pour les enduits **BLANC DU LITTORAL**, **MONOBLANCO**, **MONOMAX BLANCO** uniquement. L'approchant NCS de la tei

PAREXGROUP S.A. Département Façades

19, place de la Résistance - CS 50053 - 92445 Issy-les-Moulineaux cedex - Tél : +33 (0)1 41 17 20 00

Retrouvez-nous sur parexlanko.com

PAREXLANKO est u