

# EPOBAR



## DESCRIPTION PRODUIT

Résine vinylester sans styrène spécial armatures

## LE PLUS PRODUIT

Résine haute performance spécialement conçue pour vos applications fer à béton

## AVANTAGES

- Agrément ETE scellement de fers à béton du diamètre 8 à 32 mm
- Agrément feu jusqu'à 4 heures facile à injecter et inodore
- Aucun nettoyage nécessaire en cas d'utilisation du système de forage XTD SPIT
- Temps de durcissement idéal pour les trous profonds et larges
- Convient à une utilisation entre -5 °C et +40 °C
- Composé organique volatile (VOC) classe A+
- Durée de conservation : 16 mois

## AGRÉMENTS



## APPLICATIONS

- Reprise de fers à bétons

## MATÉRIAUX



## GAMME DE PRODUITS

Désignation	Volume	Conditionnement	Quantité	Code
CARTCHE EPOBAR 410ML BUSE+RALL /CARTON25	410 ml	Boite carton	25	060186
CARTOUCHE EPOBAR 410ml /CARTON 20	410 ml	Boite carton	20	050998
CARTOUCHE EPOBAR 825 ML	825 ml	Cartouche	1	050995

## CONSOMMABLES



### SYSTÈME DE POSE

Accessoires de pose chimique

Désignation	Conditionnement	Quantité	Code
BOUCHON DOSAGE	Sachet	5	050969
RALLONGE BUSE GR VOL 18x250	Sachet	10	055838
TUBE RALLONG SOUPLE 18X1000	Sachet	10	055839
TUBE RALLONGE BUSE 13X1000 SOUPLE	Sachet	10	050971
TUBE RALLONGE BUSE 9x1000 RIGIDE	Sachet	10	063300



## BUSES D'INJECTION

Système de mélange pour résine bi-composant

Désignation	Conditionnement	Quantité	Code
BUSE GROS VOLUME	Sachet	10	055837
BUSE STANDARD	Sachet	10	050882

Désignation

Conditionnement

Quantité

Code

## ACCESSOIRES




065990  
SOUFFLETTE DE  
NETTOYAGE




051009  
POIGNEE EN T L300




051010  
RALLONGE L325



052971  
ECOUVILLON D.11




052972  
ECOUVILLON D.13



052973  
ECOUVILLON D.15




052974  
ECOUVILLON D.20



052975  
ECOUVILLON D.22



052976  
ECOUVILLON D.26



052977  
ECOUVILLON D.30



077151  
OUTIL D'INJECTION  
MANUEL 380-410ML



063750  
OUTIL D'INJECTION  
MANUEL 825ML



054298  
OUTIL D'INJECTION  
AUTONOME EGI LI  
380-410 + BATTERIE +  
CHARGEUR



050882  
BUSE STANDARD



060052  
BATTERIE EGI 300 /  
380 / 450 10,8V LI-ION



055832  
KIT DE NETTOYAGE  
MANUEL

## Fers à béton EPOBAR/EPOMAX

Diamètre fer à béton	Diamètre de perçage	Profondeur minimale de perçage	Limite de charge ultime armature C25/30
8	10 mm	225 mm	21,83 kN
10	12 mm	282 mm	34,15 kN
12	15 mm	338 mm	49,17 kN
14	18 mm	395 mm	66,93 kN
16	20 mm	451 mm	87,42 kN
20	25 mm	564 mm	136,59 kN
25	32 mm	704 mm	213,42 kN
28	35 mm	789 mm	267,7 kN
32	40 mm	900 mm	349,56 kN

Diamètre fer à béton

Diamètre de perçage

Profondeur minimale de perçage

Limite de charge ultime armature C25/30