

DIRICKX INDUSTRIES
 Le Bas Rocher
 53800 CONGRIER - France
 T : +33 (0)2 43 09 38 38
 F : +33 (0)2 43 09 38 99
www.dirickx.com
www.dirickx.fr



Panneau 40 200

QUALITÉ DES FINITIONS

- Poteau : Feuillard galvanisé selon norme EN 10147
- Panneau : Panneaux soudés selon norme EN 10223-7
Fils d'acier galvanisés selon norme EN 10244-2
- Plastification poteau et panneau : Haute Adhérence Polyester selon norme EN 10245-4

COLORIS

- Vert 6005 – BLANC 9010 – GRIS 7016

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

<i>Fil (mm)</i>	<i>Maille (mm)</i>	<i>Largeur panneau (m)</i>	<i>Hauteur nominale panneau (m)</i>	<i>Entraxe poteau à poteau</i>	<i>Poteau associé</i>
Horizontal : 5 Vertical : 4	200 x 50	2,480	1,00	2,510	Poteau AXOR®
			1,20		
			1,50		
			1,70		
			1,90		

Pour les clôtures \leq à 1,50 m, nous préconisons d'orienter les picots vers le bas.

CORRESPONDANCE PANNEAU / POTEAU

<i>Hauteur réelle panneau 40200 (en m)</i>	1,00	1,20	1,50	1,70	1,90
Longueur poteau AXOR (en m)					
Scellement long	1,40	1,60	2,00	2,20	2,40
Scellement court	1,20	1,40	1,80	2,00	2,20
Soudé sur platine	1,05	1,25	1,55	1,75	1,95

CONFIGURATION DE POSE AVEC POTEAU AXOR®

- Pose avec poteau soudé sur platine (fixation sur muret ou dallage).
- Fixation murale (fixation du panneau à partir d'un mur ou d'un portail).