



EDIA

FILM DE PROTECTION - TYPE 150

■ Descriptif

- Film basse densité, idéal pour protéger les sols, murs, fenêtres, façades... lors de travaux.
- Il s'utilise aussi bien en intérieur qu'en extérieur, en position horizontale comme verticale pour protéger les surfaces et les matériaux des salissures et des projections.
- Très souple, il est facile à manipuler et à installer.

■ Caractéristiques

- Matière : Polyéthylène régénéré et Copolymère régénéré.
- Couleur : Translucide.
- Densité : Environ 0,92 g/cm³.
- Épaisseur : 38 microns.
- Point de fusion : 0,3 - 1,5 g/10 mn.
- Résistance à la traction longitudinale : ≥ 14 N/mm².
- Force de traction longitudinale : ≥ 8 N.
- Résistance à la traction transversale : ≥ 12 N/mm².
- Force de traction transversale : ≥ 7 N.
- Allongement à la rupture longitudinale : ≥ 200 %.
- Allongement à la rupture transversale : ≥ 250 %.
- Dart Drop : $\geq 1,0$ g/ μ m.
- Coefficient de la friction : 0,20 - 0,60.



■ Responsabilité

La société exploitant la marque EDIA décline toute responsabilité pour cause d'utilisation inappropriée ou de circonstances imprévues dans la mise en œuvre du produit.

■ La gamme EDIA

Gencod	Code	Désignation Article	Dimension	Surface approximative	Pliage	Conditionnement par palette
3491290083502	757567-01	FILM DE PROTECTION TYPE 150 EDIA	0,8 m x 300 m	240 m ²	-	53 rouleaux
3491290083465	757561-01	FILM DE PROTECTION TYPE 150 EDIA	3 m x 25 m	75 m ²	3 m plié en 4	200 rouleaux
3491290083472	757562-01	FILM DE PROTECTION TYPE 150 EDIA	3 m x 54 m	160 m ²	3 m plié en 2	60 rouleaux
3491290083489	757565-01	FILM DE PROTECTION TYPE 150 EDIA	6 m x 27 m	160 m ²	6 m plié en 4	60 rouleaux
3491290083496	757566-01	FILM DE PROTECTION TYPE 150 EDIA	6 m x 55 m	330 m ²	6 m plié en 4	39 rouleaux