

MRK 35

Rouleau de laine de verre revêtu sur une face d'un papier kraft quadrillé



Valeurs R & conditionnements

	Valeur R m ² K/W	Épaisseur mm	Longueur mm	Largeur mm	Rouleaux/ colis	m ² / colis	Colis/ palette	m ² / palette	Dispo	Code SAP	Code EAN (colis)
RENO	4,30	151	4 200	1 200	1	5,04	18	90,72	D	21 37 793	4017916459415
RENO	5,10	180	3 600	1 200	1	4,32	18	77,76	D	20 75 443	5412424757470
RT	5,70	200	3 200	1 200	1	3,84	18	69,12	S	20 75 444	5412424757494
RT	6,25	220	3 000	1 200	1	3,60	18	64,80	D	21 36 288	4017916451914
RT	6,85	240	2 700	1 200	1	3,24	18	58,32	S	21 36 289	4017916451945
	7,00	245	2 600	1 200	1	3,12	18	56,16	D	21 37 794	4017916459439
	7,55	265	2 400	1 200	1	2,88	18	51,84	D	21 37 796	4017916459484
	8,00	280	2 400	1 200	1	2,88	18	51,84	D	21 37 797	4017916459507

S : Stock - Produit toujours en stock / D : Délai - Sans minimum de commande, délai nous consulter / NS : Non Stock - Avec minimum de commande, délai nous consulter

Caractéristiques techniques

Caractéristiques obligatoires		
Conductivité thermique (λ_D)	W/(m.K)	0,035
Classement feu (EUROCLASSE)		F
Tolérance d'épaisseur		T2
Caractéristiques spécifiques		
Résistance à la vapeur d'eau (Z)	m ² .h.Pa/mg	1
Absorption d'eau à court terme (WS) jusqu'à 210 mm inclus	kg/m ²	< 1,0
Isolant semi-rigide		De 151 à 280 mm

CE : Produit certifié conforme à la norme européenne NF EN 13162

Code de désignation :
MW-EN 13162-T3-WS-Z1 (Ep. 151 à 210 mm)
MW-EN 13162-T2-Z1 (Ep. 220 à 280 mm)

DoP : <http://dop.ursa-insulation.com>
N° 33UGW35KP16111

ACERMI : Certificat n° 03/058/113

Classement sanitaire : A+



*Information sur le niveau d'émission de substances volatiles dans l'air intérieur, présentant un risque de toxicité par inhalation, sur une échelle de classe allant de A+ (très faibles émissions) à C (fortes émissions).

Avantages

- Découpe facile (kraft quadrillé)
- Facilité de pose
- Assurance d'une isolation thermique haute performance

Conseil URSA

- Associez notre système URSA SECO à MRK 35 pour une parfaite étanchéité à l'air

Applications

- Combles aménagés
- Combles perdus

