

PRÉGYFLAM - BA13 ET BA15

Solution de cloison, plafond et protection des structures, hautes performances incendie.

PRÉGYFLAM BA13 ou BA15 sont composées d'un cœur en plâtre de haute densité compris entre 2 parements cartonnés.

- Epaisseur : 12,5 et 15 mm
- Largeur : 120 cm
- Bords : amincis (BA)



BÉNÉFICE PRODUIT

- De nombreux systèmes certifiés par des procès verbaux de résistance au feu
- Une couleur de papier rose pour permettre une identification rapide sur chantier

APPLICATION

- Principalement adaptée à la protection au feu des structures (bois, métal ou béton).
- Peut également être utilisée en cloison, contre-cloison et plafond lorsque des performances au feu sont exigées
- Neuf ou rénovation
- Tous types d'ERP

CARACTÉRISTIQUES PRINCIPALES

| Couleur | Type de bord | Réaction au feu |
|---------|---------------|-----------------|
| Rose | Bords amincis | A2-s1,d0 |

PRODUITS

| | Épaisseur | Largeur | Type de bord | Résistance thermique | Certifié NF |
|----------------|-----------|---------|---------------|--------------------------|-------------|
| PRÉGYFLAM BA15 | 15 mm | 120 cm | Bords amincis | 0,04 m ² .K/W | oui |
| PRÉGYFLAM BA13 | 12,5 mm | 120 cm | Bords amincis | 0,04 m ² .K/W | oui |