

# HS7601K

Scie circulaire 1200 W Ø 190 mm

Compacte et ultra légère, idéale sur chantier

Code EAN : 0088381686105



## AVANTAGES PRODUIT

- Compacte et légère
- Table en aluminium
- Facilité du changement de la lame grâce au fond plat du moteur.
- Possibilité de monter la machine sur un rail de guidage avec son adaptateur

## ACCESSOIRES OPTIONNELS

Guides parallèles pour scies circulaires (164095-8)  
Adaptateurs rail de guidage pour scies sauteuses et scies circulaires (197252-3)  
Adaptateur rail de guidage pour scies circulaires (197005-0)

## CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

### Puissance

Puissance nominale 1200 W

### Régime

Vitesse à vide max. 5200 tr/min

### Capacité de coupe

Hauteur de coupe max. à 90° 66 mm

Hauteur de coupe max. à 45° 46 mm

### Outillage à utiliser

Compatibilité rail de délignage Avec adaptateur 197005-0

Diamètre de la lame 190 mm

Diamètre de l'alésage 30 mm

### Niveaux d'exposition et de vibrations

Taux de vibration triaxial ( $a_h$ ) < 2,5 m/s<sup>2</sup>

Pression sonore (L<sub>pa</sub>) 87 dB (A)

Puissance sonore (L<sub>wa</sub>) 98 dB (A)

### Général

Dimensions (L x l x h) 309 x 232 x 255 mm

Poids net EPTA 4 kg

## ACCESSOIRES DE SERIE

1 X B-08355 Lame carbure Ø 190 mm alésage 30 mm 24 Dents

1 X 821622-1 Coffret plastique

Charbon : 191963-2