NC4255QA

Clé à chocs composite 1/2"

Type Mécanisme : Mécanisme: Twin Hammer

+ Corps en composite
+ Modèle silencieux
+ Consommation d'air réduite
+ Rotor à 7 palettes sur ressort
+ Les 7 palettes permettent au rotor de tourner plus rapidement. Les ressorts empèchent que les palettes se retrouvent bloquées par de la graisse et ou des saletés.
+ La cloche et l’arrière de la clé à chocs sont en alliage de magnésium.
+ Le magnésium est 33% plus léger que l’aluminium, 60% plus léger que le titane, et 75% plus léger que l’acier.
+ Le magnésium absorbe 16 fois plus de chocs et de vibrations que l’aluminium.

NC4255QA
L (inch) : 7-1/32
Vitesse de rotation (RPM) : 8500
Couple Max (Nm) : 1627
Couple Max (ft-lb) : 1200
Taille du boulon (mm) : 25
Consommation d'air (CFM) : 4.8
Consommation d'air (l/min) : 136
Pression d'air (BAR) : 6.3
Pression d'air (PSI) : 90
Entrée d'air : 1/4"
Bruit (DBA) : 85
Longueur (mm) : 179
Niveau de vibration (m/s²) : 4.7
Poids (Kg) : 1.7