

FOURRURE En acier galvanisé



DOMAINES D'UTILISATION

- ▶ Profilé métallique en acier galvanisé, en forme de C, destiné à être utilisé dans des systèmes de construction en plaque de plâtre.
- ▶ Produits conformes aux caractéristiques décrites dans le référentiel de certification « NF 411 ».

CARACTÉRISTIQUES

- ▶ Réaction au feu : A1.
- ▶ Matériau : DX51D [qualité Acier].
- ▶ Classe du revêtement de protection : Z140 ou AZ100.
- ▶ CE selon la norme NF EN 14195. Conforme au DTU 25.41.

RESPONSABILITÉ

La société exploitant la marque GYPSO décline toute responsabilité pour cause d'utilisation inappropriée ou de circonstances imprévues dans la mise en œuvre du produit.

LA GAMME GYPSO

Gencod	Code	Désignation Article	Largeur (mm)	Hauteur (mm)	Longueur (ml)	Ép. Min. du Coeur Nu (mm)	Largeur d'aile (mm)	Poids Brut Unitaire (kg)
3491290081881	583424-2	FOURRURE 45 - GYPSO	45	17,5	2,70	0,58	6,00	0,396
3491290047382	583424-1	FOURRURE 45 - GYPSO	45	17,5	3,00	0,58	6,00	0,396
3491290012694	174996-1	FOURRURE 45 - GYPSO	45	17,5	5,30	0,58	6,00	0,396
3491290068486	702567-1	FOURRURE 47 - GYPSO	47	17,5	2,60	0,58	6,00	0,410
3491290012700	174999-1	FOURRURE 47 - GYPSO	47	17,5	2,70	0,58	6,00	0,410
3491290012717	175001-1	FOURRURE 47 - GYPSO	47	17,5	3,00	0,58	6,00	0,410
3491290012724	175002-1	FOURRURE 47 - GYPSO	47	17,5	5,30	0,58	6,00	0,410