

APPUI MURAL RÉNOVATION



DOMAINES D'UTILISATION

- ▶ L'appui intermédiaire permet la réalisation de doublages sur fourrures métalliques et l'isolation de tous les murs intérieurs en rénovation.

CARACTÉRISTIQUES

- ▶ Appui réglable 100 % polyamide composé de 2 pièces :
 - Une tige avec filetage.
 - Une rosace.
- ▶ Une mise en place rapide, réglage simple, et précis de la rosace par 2 boutons de positionnement et par vissage.
- ▶ Système démontable.
- ▶ L'appui est adapté aux fourrures F45 et F47.
- ▶ Adapté pour pose directe sur murs irréguliers (75-200).
- ▶ Appui ajustable en longueur par découpe à la pince.
- ▶ Haute résistance aux chocs et à l'arrachement.
- ▶ Rapport d'essai CSTB : comportement à la traction N°MRF 16 26063567-1.
- ▶ Rupteur de pont thermique grâce à sa composition.
- ▶ Produit 100 % recyclable.

MISE EN ŒUVRE

- ▶ Le talon de la tige se clipse dans la fourrure horizontale ou se fixe directement sur le mur.
- ▶ Les tiges sont positionnées tous les 60 cm et correspondent aux emplacements des fourrures verticales qui viennent recevoir le parement. Dans certains cas, les espaces entre les appuis peuvent être réduits.
- ▶ L'isolant est calé en partie basse et en partie haute du mur puis embroché sur la tige de l'appui.
- ▶ La rosace de verrouillage est positionnée et réglée à chaque extrémité des tiges pour maintenir l'isolant et recevoir les fourrures verticales.

APPUI MURAL RÉNOVATION

RESPONSABILITÉ

La société exploitant la marque GYPSO décline toute responsabilité pour cause d'utilisation inappropriée ou de circonstances imprévues dans la mise en œuvre du produit.

LA GAMME GYPSO

Gencod	Code	Désignation Article	Nombre de pièces / boîte
3491290065539	639182-01	APPUI MURAL RÉNOVATION 75 MM / 200 MM GYPSO	40