

NETTOYANT TOITURES ET FAÇADES



PERFORMANCES ET CARACTÉRISTIQUES :

- Produit aux actifs surpuissants qui désencrasse et désincruste en profondeur.
- Détruit mousses et champignons.

AVANTAGES :

- Produit prêt à l'emploi.
- Supprime la pollution atmosphérique.
- Redonne aux surfaces traitées leur aspect d'origine.
- Désodorise.

DOMAINES D'UTILISATION :

- Élimine les taches résiduelles sur les toitures, sur les murs et les crépis.
- Détruit les résidus verdâtres.
- Éclaircit les dalles et les pierres de tailles.
- Nettoie les terrasses, meubles de jardin plastique, coques de bateaux, etc.

CONSOMMATION :

- 1 L de produit pour 20 m², selon la porosité du support.

MODE D'EMPLOI :

- Mouiller la surface à traiter.
- Répartir la solution préparée à raison de 1 L pour 20 m², à l'aide d'un pulvérisateur à basse pression, un pinceau ou un rouleau.
Sur des surfaces très encrassées :
utiliser 1 L pour 10 m².
Sur des surfaces faiblement encrassées et fragiles :
diluer à 50 % avec de l'eau.
- Laisser agir minimum 15 min (idéalement 30 min), puis rincer abondamment à l'eau claire au jet d'eau ou au nettoyeur haute pression.
- Si traitement en intérieur, bien aérer la pièce.
- Le matériel d'application se lave à l'eau.



POUR UNE EFFICACITÉ OPTIMALE

- 1- Utiliser le **Nettoyant toitures et façades ELOS**,
- 2- Appliquer le **Traitement toitures et façades ELOS**,
- 3- Passer l'**Hydrofuge toitures et façades ELOS** pour une protection durable.



RECOMMANDATIONS :

- Toujours faire un essai préalable pour assurer la compatibilité du produit et de la surface.
- Protéger la végétation environnante.
- Protéger les objets métalliques.
- Ne pas utiliser en combinaison avec d'autres produits.

NETTOYANT TOITURES ET FAÇADES



PRÉCAUTIONS D'EMPLOI :

- Porter des gants et des lunettes de protection lors de l'application.
- Peut provoquer des brûlures de la peau et des lésions oculaires.
- Se laver soigneusement les mains après manipulation.
- Tenir hors de portée des enfants.
- Éviter les rejets dans l'environnement.
- Pas d'utilisation en milieu aquatique, lacs de pêche ou autres..
- L'emballage vide ne doit pas être réutilisé et doit être éliminé sous la responsabilité du détenteur.
- Lire attentivement l'étiquette informative ainsi que la FDS (Fiche de Données de Sécurité).

NETTOYAGE DU MATÉRIEL :

- Nettoyer à l'eau immédiatement après utilisation.

COMPOSITION :

- Hypochlorite de sodium en solution à 9,6 %. Parfum eucalyptus. Tensio-actif non ionique.

CONSERVATION :

- Dans son emballage d'origine dans un endroit frais et ventilé, à l'abri de la lumière et du soleil.

RESPONSABILITÉ :

La société exploitant la marque ELOS décline toute responsabilité pour cause d'utilisation inappropriée ou de circonstances imprévues dans la mise en œuvre du produit.

LA GAMME ELOS :

Gencod	Code	Désignation	Contenance (L)
3491290028404	501309-01	NETTOYANT TOITURES ET FAÇADES	20
3491290014261	340409-01	TRAITEMENT TOITURES ET FAÇADES	20
3491290028411	501318-01	HYDROFUGE TOITURES ET FAÇADES	20