

TRAITEMENT TOITURES ET FAÇADES



Utiliser les biocides avec précaution. Avant toute utilisation, lire l'étiquette et les informations concernant les produits.

CARACTÉRISTIQUES :

- Détruit les micro-organismes les plus résistants.
- Facile et rapide à appliquer.
- Sans rinçage.
- Sans chlore.

AVANTAGES :

- Produit prêt à l'emploi.
- Action préventive et curative.
- Élimine lichens, algues et verdissures.

DOMAINE D'UTILISATION :

- Élimine et retarde la réapparition des micro-organismes.
- N'agresse pas les matériaux et ne modifie pas l'aspect des supports traités.
- S'applique sur tous les types de toitures, murs, façades, dalles, etc. (ardoises, tuiles, fibres-ciment, pierres, enduits, crépis, bois, briques, etc.).
- Recommandé avant mise en peinture pour éviter le cloquage et l'écaillage.

CONSOMMATION :

- 1 L de produit pour 5 m² selon porosité du support.

MODE D'EMPLOI :

PRÉPARATION DU SUPPORT :

- Enlever les mousses épaisses et les grosses plaques de lichens (par brossage ou grattage).

APPLICATION :

- Par temps très chaud, humidifier les surfaces à traiter afin de les refroidir, puis laisser sécher.
- Appliquer le produit de bas en haut sur un support sec au pulvérisateur, pinceau ou rouleau.
- Température d'application : entre +5 °C et +25 °C.
- Ne jamais rincer après application.
- Sur les toitures en ardoise, afin de permettre une meilleure imprégnation, effectuer 2 applications successives.
- Sur les murs et façades en enduit monocouche qui présentent des mousses et lichens, il est impératif de procéder au préalable à un nettoyage avec le **NETTOYANT TOITURES ET FAÇADES ELOS**.
- Protéger durablement vos supports en appliquant l'Hydrofuge Elos.
- Délai d'action : 3 à 9 mois.
- Prévoir un délai de 12 heures sans pluie après application.



POUR UNE EFFICACITÉ OPTIMALE

- 1- Utiliser le **Nettoyant toitures et façades ELOS**,
- 2- Appliquer le **Traitement toitures et façades ELOS**,
- 3- Passer l'**Hydrofuge toitures et façades ELOS** pour une protection durable.



RECOMMANDATIONS :

- Protéger les végétaux, éviter tout contact avec les poissons et tout déversement dans les bassins, rivières, plan d'eau, etc.
- Protéger les surfaces qui n'ont pas à être traitées. En cas de projections accidentelles, nettoyer immédiatement avec un chiffon imbibé d'eau.
- Dans le cas de récupération des eaux de pluies, effectuer une dérivation pendant les 2 à 3 pluies suivant l'application.

TRAITEMENT TOITURES ET FAÇADES



COMPOSITION:

• Contient moins de 5 % de tensioactifs cationiques. Contient 2 actifs biocides : 1,9 % (19 g/kg) de chlorure d'alkyldiméthylbenzyl ammonium (N° CAS : 68424-85-1) et 0,5 % (5 g/kg) de chlorure de N, N-didécyldiméthyl ammonium (N°CAS : 7173-51-5). Produit biocide pour la protection des ouvrages de maçonnerie (PT10). Produit biocide pour la désinfection des surfaces et matériaux de construction (PT2).

PRÉCAUTIONS D'EMPLOI :

• Tester le produit sur une partie à traiter avant utilisation globale. Ne pas mélanger à d'autres produits. Fermer l'emballage après utilisation. Reproduire l'étiquetage si transvasement dans un autre contenant. Stocker le produit dans son emballage d'origine à l'abri de la lumière en local hors gel.

RESPONSABILITÉ :

• La société exploitant la marque ELOS décline toute responsabilité pour cause d'utilisation inappropriée ou de circonstances imprévues dans la mise en œuvre du produit.

LA GAMME ELOS :

Gencod	Code	Désignation Article	L
3491290095826	222223-01	TRAITEMENT TOITURES ET FAÇADES ELOS	20
3491290095833	222229-01	NETTOYAGE TOITURES ET FAÇADES ELOS	20
3491290095840	222232-01	HYDROFUGE TOITURES ET FAÇADES ELOS	20