

PRÉGYFLAM - BA13 ET BA15

Solution de cloison, plafond et protection des structures, hautes performances incendie.

PRÉGYFLAM BA13 ou BA15 sont composées d'un cœur en plâtre de haute densité compris entre 2 parements cartonnés.

- Epaisseur : 12,5 et 15 mm
- Largeur : 120 cm
- Bords : amincis (BA)



BÉNÉFICE PRODUIT

- De nombreux systèmes certifiés par des procès verbaux de résistance au feu
- Une couleur de papier rose pour permettre une identification rapide sur chantier

APPLICATION

- Principalement adaptée à la protection au feu des structures (bois, métal ou béton).
- Peut également être utilisée en cloison, contre-cloison et plafond lorsque des performances au feu sont exigées
- Neuf ou rénovation
- Tous types d'ERP

CARACTÉRISTIQUES PRINCIPALES

Couleur	Type de bord	Réaction au feu
Rose	Bords amincis	A2-s1,d0

PRODUITS

	Épaisseur	Largeur	Type de bord	Résistance thermique	Certifié NF
PRÉGYFLAM BA15	15 mm	120 cm	Bords amincis	0,04 m ² .K/W	oui
PRÉGYFLAM BA13	12,5 mm	120 cm	Bords amincis	0,04 m ² .K/W	oui