



Groupe V33
BP1-39210 DOMBLANS

Service technique
03 84 35 01 11
www.cecil.fr



FABRIQUÉ
EN FRANCE



SÉCHAGE

20C/65%HR



Recouvrable **6 h**
en essuyé

Trafic léger **24 h**

Utilisation intensive **3 j**

NETTOYAGE

WHITE SPIRIT



MATÉRIEL D'APPLICATION



CONSUMMATION

1L

12 m²
en 1 couche

soit **6 m²**
en 2 couches

HUILE Parquets

CECIL PRO s'engage à vous proposer des produits **haute technologie** répondant aux directives européennes et à vos attentes en terme de **qualité, de résultats** et de **performances environnementales**.

MODE D'EMPLOI

Le support doit être propre, sec (humidité <10%), dégraissé, exempt de poussière, de traces de lessive, de cire... Conditions idéales : Température entre 12°C et 25°C, temps sec et hors courant d'air.

SUR BOIS ANCIENS

Poncer le parquet « à blanc » puis dépoussiérer soigneusement. Traiter les bois attaqués avec un traitement insecticide non gras. Puis procéder comme sur bois neufs.

SUR BOIS NEUFS

● **PRÉPARATION ET MISE EN TEINTE**
Pour une mise en teinte, utiliser le primaire 2en1 PX302.

● APPLICATION

Prêt à l'emploi, bien remuer le produit avant application.

Appliquer une couche régulière et garnie à la brosse ou au rouleau. Laisser pénétrer 20 minutes et ré-essuyer la surface avec un chiffon de coton en mouvements circulaires uniformes.

Pour faciliter l'essuyage, travailler par petites zones. Selon l'absorption du bois, il est possible d'appliquer une 2e couche au bout de 12 heures.

● ENTRETIEN

Ré-appliquer directement sur le parquet une couche d'huile pour parquets. Bien frotter le bois avec un chiffon en coton pour faire pénétrer le produit. La fréquence d'entretien s'effectue selon l'importance de la sollicitation des parquets, mais il est conseillé au minimum 2 fois par an.

CARACTÉRISTIQUES

À base d'huiles naturelles et uréthanes
Prêt à l'emploi
Viscosité : fluide
Aspect en pot : liquide ambré
Aspect du film : Mat - Naturel, 2 teintes
Conserver dans son emballage hermétique d'origine

FONCTION

Imprégnation hydrofuge pour parquets et planchers en bois situés à l'intérieur.
Compatible avec toutes les essences de bois, idéale pour les bois durs.

Protège contre les taches, la poussière et l'humidité.
Réchauffe le bois : préserve et valorise l'esthétique naturelle du bois.

Idéale pour les pièces humides : cuisine, salle de bain et les pièces à vivre.

Entretien très facile par simple réapplication du produit sur les zones usées.

PRÉCAUTIONS D'EMPLOI



DANGER - Contient du naphta lourd hydrotraité et des hydrocarbures C10-C13. EUH208: contient 2-butanone-oxime. Peut produire une réaction allergique. EUH211: Attention! Des gouttelettes respirables dangereuses peuvent se former lors de la pulvérisation. Ne pas respirer les aérosols ni les brouillards. H226: Liquide et vapeurs inflammables. H304: Peut être mortel en cas d'ingestion et de pénétration dans les voies respiratoires. H315: Provoque une irritation cutanée. H335: Peut provoquer somnolence ou vertiges. H412: Nocif pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme. P101: En cas de consultation d'un médecin, garder à disposition le récipient ou son contenu. P102 - Tenir hors de portée des enfants. P210: Tenir à l'écart de la chaleur, des surfaces chaudes, des étincelles, des flammes nues et de toute autre source d'inflammation. Ne pas fumer. P271: Utiliser seulement en plein air ou dans un endroit bien ventilé. P301+P310: EN CAS D'INGESTION: appeler immédiatement un CENTRE ANTIPOISON ou un médecin. P302+P352 - EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: laver abondamment à l'eau et au savon. P331: NE PAS faire vomir. P501: Eliminer le contenu/récipient dans une déchetterie (contacter la collectivité locale). ATTENTION: Risque d'auto-combustion des textiles et outils souillés par le produit. A éliminer dans un récipient hermétiquement fermé. Fiche de données de sécurité disponible sur www.quickfds.com Valeur limite UE pour ce produit [cat A/i]: 500 g/L (2010) Ce produit contient max 500 g/l COV



HUILE FACING A Droite Parquets

Imprégnation hydrofuge anti-taches
Le centre du papillon de teinte doit être à 50 mm minimum du bord droit de l'étiquette.



CONSEIL PRO

Pour faciliter le ré-essuyage, étape indispensable, travailler par petites surfaces.

ÉMISSIONS DANS L'AIR INTÉRIEUR*



*Information sur le niveau d'émission de substances volatiles dans l'air intérieur, présentant un risque de toxicité par inhalation, sur une échelle de classe allant de A+ (très faibles émissions) à C (fortes émissions).

5053341 - Emb 39199B

recouvrement de 11 mm (sans texte)

Emplacement Gencod 20x60 mm (sans texte)

	HUILE		IMPRESSION EN 6 COULEURS		VALIDATION MARKET		VALIDATION Méth.	
	Réf : 5053341 Pays : Fr	Date : 08/20 Version : 1			Le :	Le :		
Logiciels : Xpress 6.5, Illustrator 10, CS, Photoshop CS Images : X, HD, BD								
Commentaires :								

1L	Date : 12/05/05	EMPLACEMENT SPOT
	Réf : CE1/D Format : 350x121 mm	
Logiciels : Illustrator 10		Format SPOT : 6 x 8 mm de haut
Commentaires :		Placement : la base du spot doit être à 10 mm du serti. L'axe central du spot doit se trouver entre 40 et 100 mm à droite du centre du papillon de teinte.

HALB :
304081,306278,306279