

# Montant PRÉGYMÉTAL 48-35/6

Le montant PRÉGYMÉTAL est utilisé lors de la réalisation de cloisons, contre-cloisons, plafonds. C'est un profilé métallique en forme de C.



## AVANTAGES

- Produit standard

## APPLICATION

Réalisation de cloisons, contre-cloisons, plafonds.

## ATTRIBUTS TECHNIQUES

|                          |                        |
|--------------------------|------------------------|
| Réaction au feu          | A1, non-combustible    |
| Certifications           | NF                     |
| Traitement de la surface | Z 140 g/m <sup>2</sup> |
| Couleur                  | Gris                   |

## PRODUITS

|                                   | Code SAP | Longueur | Largeur | Épaisseur |
|-----------------------------------|----------|----------|---------|-----------|
| MONTANT 48-35/6 L 3m PALx60paq    | 96656    | 300cm    | 4.6cm   | 0.6mm     |
| MONTANT 48-35/6 L 3,20m PALx60paq | 96662    | 320cm    | 4.6cm   | 0.6mm     |
| MONTANT 48-35/6 L 3,40m PALx60paq | 96748    | 340cm    | 4.6cm   | 0.6mm     |
| MONTANT 48-35/6 L 3,60m PALx60paq | 96653    | 360cm    | 4.6cm   | 0.6mm     |
| MONTANT 48-35/6 L 4m PALx60paq    | 96651    | 400cm    | 4.6cm   | 0.6mm     |
| MONTANT 48-35/6 L 2,50m PALx60paq | 96660    | 250cm    | 4.6cm   | 0.6mm     |
| MONTANT 48-35/6 L 2,60m PALx60paq | 96658    | 260cm    | 4.6cm   | 0.6mm     |
| MONTANT 48-35/6 L 2,70m PALx60paq | 96726    | 270cm    | 4.6cm   | 0.6mm     |
| MONTANT 48-35/6 L 2,80m PALx60paq | 96649    | 280cm    | 4.6cm   | 0.6mm     |

La mise en oeuvre doit être faite selon les DTU, DTA, Avis Techniques ou recommandations Siniat. Les performances du système sont données à titre indicatif, contacter le service technique pour vérification. Toute modification de références commerciales des composants invalide les performances techniques revendiquées et dégage Siniat de toute responsabilité.

19/09/2022