

**Déclaration des Performances**  
N° 2477776

- 1 **Code d'identification unique du produit type :**  
MONOMAX BLANCO
- 2 **Usage prévu :**  
Mortier d'enduit monocouche OC CS III Wc 2 à base de liants minéraux pour les finitions extérieures
- 3 **Fabricant :** PAREXGROUP SA - 19 place de la résistance - CS 50053 - 92445 Issy les Moulineaux  
www.parexlanko.com
- 4 **Mandataire :** non applicable
- 5 **Système d'Evaluation et de Vérification de la Constance des Performances :** système 4
- 6a **Norme harmonisée :** EN 998-1 : 2016
- 7 **Performances déclarées :**

Caractéristiques	Performances
Réaction au feu	A1
Absorption d'eau par capillarité	Wc 2
Résistance en compression	CS III
Coefficient de perméabilité à la vapeur d'eau ( $\mu$ )	$\leq 20$
<b>Durabilité (résistance au gel/dégel)</b>	
Adhérence après cycles de conditionnement	$\geq 0,2$ N/mm <sup>2</sup> - FP :B
Perméabilité à l'eau à l'issue des cycles de conditionnement	$\leq 1$ ml/cm <sup>2</sup> après 48h
Conductivité thermique/ masse volumique ( $\lambda_{10,sec}$ )	NPD
Substances dangereuses	voir FDS

Les performances du produit identifié ci-dessus sont conformes aux performances déclarées.

Conformément au règlement (UE) n°305-2011, la présente déclaration de performances est établie sous la seule responsabilité du fabricant mentionné ci-dessus.

Signé pour le fabricant et en son nom par : Guillaume Latil, Directeur Général  
A Issy-les-Moulineaux le 20.09.2017

