



COLLE EN PÂTE HP



PERFORMANCES

· Colle carrelage prête à l'emploi pour la pose de carreaux de petits et grands formats (maximum 2000 cm²) sur supports neufs et anciens.

DOMAINES D'UTILISATION

Au mur (intérieur) sans primaire :

- Paroi béton.
- Plaque de plâtre cartonnée.
- Panneau prêt à carrelé.
- Panneau bois CTB-X et CTB-H.
- Ancien carrelage.⁽¹⁾
- Enduit de ciment.
- Carreau de terre cuite.
- Peinture dépolie.⁽¹⁾
- Béton cellulaire.
- Protection à l'eau sous carrelage.⁽²⁾

⁽¹⁾ A l'exclusion des carreaux de faible porosité (<0,5%).

⁽²⁾ Après application de PROTECTION À L'EAU SOUS CARRELAGE EDILIS.

CONSOMMATION

· 3 à 5 kg/m².

PRÉPARATION DES SUPPORTS

· Les supports doivent être sains, propres, secs, dépoussiérés, exempts de toute trace d'huile, de peinture, de plâtre, de laitance...

· Ils ne devront pas être gelés.

· En rénovation, afin de conserver les anciens supports (peintures et carrelages), vérifier leur adhérence.

NB : les supports doivent être conformes aux CPT et DTU en vigueur.

MISE EN OEUVRE

· Appliquer COLLE EN PÂTE HP EDILIS à l'aide d'une spatule crantée adaptée au format et au relief des carreaux.⁽¹⁾

· Temps ouvert : 30 minutes.

· Pose en double encollage nécessaire dans certains cas.*

* Se référer aux CPT et DTU en vigueur.





COLLE EN PÂTE HP

POSE DES CARREAUX

- Presser le carreau par battage à l'aide d'un maillet afin d'assurer un parfait transfert de colle sur l'envers du carreau.
- Délai d'ajustabilité : 40 minutes.
- Délai avant jointoiment : 24 heures après la pose.

RECOMMANDATIONS LORS DE LA POSE

- Protéger des courants d'air.
- Consulter la fiche de données de sécurité avant utilisation.

STOCKAGE

- 12 mois à compter de la date portée sur l'emballage, à l'abri de l'humidité, dans son emballage d'origine.
- Contient biocide : 1,2-benzisothiazol-3(2H)-one.
- Peut déclencher une réaction allergique.
- Fiche de Données de Sécurité disponible sur demande.
- CRAINT LE GEL.

RESPONSABILITÉ

La société exploitant la marque EDILIS décline toute responsabilité pour cause d'utilisation inappropriée du produit ou de circonstances imprévues dans la mise en oeuvre du produit.

LA GAMME EDILIS

Gencod	Code	Désignation article	Contenance (Kg)
3491290027254	11588	Colle en Pâte HP Seau	5
3491290027261	11618	Colle en Pâte HP Seau	25