

## Adhésif Double Face pour fixation pare-vapeur



\*Information sur le niveau d'émission de substances volatiles dans l'air intérieur, présentant un risque de toxicité par inhalation, sur une échelle de classe allant de A+ (très faibles émissions) à C (fortes émissions).



### DESSCRIPTIF

L'adhésif double face, assure le collage et le maintien du pare-vapeur sur supports bois et métal.

### AVANTAGES

- ▶ Très forte adhérence pour un collage durable.
- ▶ À long terme, les caractéristiques adhésives restent inchangées.

### CARACTÉRISTIQUES

- ▶ Dimension : 19 mm x 50 m.
- ▶ Support : Transfert adhésif en acrylique renforcé par une grille.
- ▶ Couleur : Translucide.
- ▶ Utilisation : Intérieure.
- ▶ Grammage de la masse adhésive : 150 g/m<sup>2</sup>.
- ▶ Température de mise en œuvre : > -10 °C.
- ▶ Tenue en température : de -40 °C à +80 °C.
- ▶ Résistance aux intempéries : 6 mois.
- ▶ Vieillessement : Grande stabilité dans le temps.

# Adhésif Double Face pour fixation pare-vapeur

## STOCKAGE

Le produit doit être stocké à une température comprise entre +5 °C et +30 °C et se conserve 12 mois en emballage d'origine fermé.

## RESPONSABILITÉ

La société exploitant la marque GYPSO décline toute responsabilité pour cause d'utilisation inappropriée ou de circonstances imprévues dans la mise en œuvre du produit.

## LA GAMME GYPSO

Gencod	Code	Désignation Article	Dimension ( L x l )
3491290090647	143559	Adhésif double face pour pare-vapeur GYPSO	19 mm x 50 m
3491290090616	143554	Pare-Vapeur Sd 20 m GYPSO	1,50 m x 50 m
3491290090623	143557	Frein Vapeur Hygro-Régulant - 0,5 m < Sd < 100 m GYPSO	1,50 m x 50 m
3491290090630	143558	Adhésif membrane pour étanchéité à l'air GYPSO	60 mm x 25 m
3491290090654	143562	Mastic Colle pour Étanchéité à l'air GYPSO	310 ml