

PLATINIUM TRANSFORMABLE 3 PLANS L'ÉLITE DE LA TRANSFORMABLE

**NOUVELLE NORME
EN 131**

L'échelle Platinum transformable 3 plans en aluminium est la référence qualitative sur le marché. Avec sa base évasée, ses sabots enveloppants haute sécurité et son articulation brevetée Quick Safe, elle assure résistance, polyvalence et sécurité à tous ses utilisateurs. Avec des modèles de 2x6 à 2x15 échelons, elle permet une hauteur d'accès pouvant aller jusqu'à 8m87 et 4 positions d'utilisation. Elle est normée EN 131, conforme au décret 96333 et aux labels NF, VGS, GS. Echelle Platinum transformable 3 plans en aluminium pour un usage ultra intensif.



PERFORMANCES DÉMULTIPLIÉES

- ✓ Articulations renforcées en fonderie d'aluminium nervuré (5 renforts)
- ✓ Glissière en aluminium inoxydable avec patin de glissement intégré pour un grand confort de guidage
- ✓ Sabots avec témoin d'usure
- ✓ Montants à profil renforcé contre les chocs
- ✓ Base évasée pour une stabilité maximum

SÉCURITÉ OPTIMUM

- ✓ Articulations avec système breveté « Quick Safe » : mise en place automatique -gain de temps !
- ✓ Sabot enveloppants haute sécurité concaves, pour s'adapter sur toutes les surfaces
- ✓ Échelons larges 30 x 30mm pour plus de confort et de résistance
- ✓ Crochets de sécurité en acier indémontable
- ✓ Sangle débrayable, échelle utilisable sans la sangle pour un passage libre sous échelle

PRATICITÉ ET UTILISATION

- ✓ Mise en place des plans, intuitive et automatique
- ✓ Aussi à l'aise sur sol plat que dans les escaliers
- ✓ Modèle testé pour supporter les contraintes des professionnels les plus exigeants
- ✓ 4 utilisations

| | |
|--|----------------------|
| Usage | Ultra intensif |
| Utilisation | Sol plat et dénivelé |
| Hauteur d'accès/de travail maxi (m) | 8,87 |
| Matière | Aluminium |
| Charge maxi | 150 |
| Garantie (ans) | 5 |
| Normes | EN 131 |
| Décret | 96333 |
| Label NF // Label GS // Label VGS | |

| Références | Gencod | Nombre d'échelons | Hauteur du produit repliée (m) | Hauteur du produit déployé (m) | Hauteur d'accès replié (m) | Hauteur d'accès déployé (m) | Largeur du produit plié (m) | Largeur hors tout (m) | Poids (kg) |
|------------|---------------|-------------------|--------------------------------|--------------------------------|----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------|------------|
| 02443607 | 3178740187927 | 7+7+7 | 2,09 | 4,89 | 2,99 | 5,79 | 0,84 | 0,84 | 13,10 |
| 02443608 | 3178740187934 | 8+8+8 | 2,37 | 5,17 | 3,27 | 6,07 | 0,93 | 0,93 | 14,80 |
| 02443609 | 3178740187941 | 9+9+9 | 2,65 | 6,01 | 3,55 | 6,91 | 1,02 | 1,02 | 18,20 |
| 02443610 | 3178740187958 | 10+10+10 | 2,93 | 6,85 | 3,83 | 7,75 | 1,10 | 1,10 | 20,00 |
| 02443612 | 3178740187965 | 12+12+12 | 3,49 | 7,97 | 4,39 | 8,87 | 1,18 | 1,18 | 24,30 |