

Plâtres Plâtre allégé

## Lutèce® Projection 33X 33kg



### Bénéfices

-  Productivité chantier Très souple lors des premières phases de travail
-  Solution esthétique Excellente finition

### Description

Plâtre allégé pour l'enduisage des murs et plafonds

### Packaging

Nom	Code EAN de l'UC	Conditionnement de vente
Lutèce® Projection 33X 33kg 45sc	3496252002881	Palette de 45 sacs

### Caractéristiques

## Général

Consommation moyenne par cm d'épaisseur	<b>8,6</b>
Épaisseur moyenne d'application	<b>10 mm</b>
Couleur	<b>Blanc</b>
Durée d'utilisation	<b>2 h 45</b>
Type de finition	<b>Lissée</b>
Étiquetage sanitaire	<b>A+</b>
Épaisseur minimum d'application	<b>Enduisage : 8 mm</b>
Délai minimum avant finition	<b>2 semaines (selon la saison et l'aération des locaux)</b>
Taux de gâchage	<b>à consistance (68%)</b>
Durée de conservation	<b>6</b>
Type de plâtre	<b>B4/50/2 enduit au plâtre allégé</b>
Durée de garantie	<b>4 mois</b>
Granulométrie	<b>Fin</b>
Le type de produit	<b>Plâtre allégé</b>

## Performances

Réaction au feu	<b>A1</b>
-----------------	-----------

## Références

Numéro DOP	<b>PEM001</b>
Référence de norme européenne	<b>EN 13279-1:2008</b>
N° DTU	<b>25-1</b>