




Enduits à joint Enduit à séchage prêt à l'emploi

Placomix® Hydro



Bénéfices

-  Prêt à l'emploi Enduit prêt à l'emploi
-  Pièces humides 5 fois plus résistant à l'eau qu'une solution standard
-  Pièces humides Couleur verte facilement identifiable

Description

Enduit à séchage prêt à l'emploi hydrofugé permettant le traitement manuel ou mécanique des joints. Le redoublement des joints se fait après durcissement complet de l'enduit et dépend essentiellement des conditions climatiques (12 à 48 heures).

Packaging

| Nom | Code EAN de l'UC | Conditionnement de vente |
|---------------------------|------------------|--------------------------|
| Placomix® Hydro 15kg 11se | 3496250155428 | Palette de 11 seaux |

Caractéristiques

Général

Outils d'application
Couteau, platoir, Bazooka™

Étiquetage sanitaire

A+

Consommation minimum

470 g/m²

Délai minimum avant finition

24 à 72 heures

Taux de gâchage

Prêt à l'emploi

Précautions d'emploi

**Appliquer sur des surfaces
saines, sèches et non
pulvérulentes**

Ponçable

Oui

Durée de conservation

9 mois

Stockage

Hors gel

Marque (CE, aut...)

CE

La destination

Intérieur, Pièces humides

Le type de produit

Enduit à séchage prêt à l'emploi

Références

Numéro DOP

PEM021

Référence de norme
européenne

EN 13963:2005

N° QB

18-11-785

N° ATEC

9/11-926

N° cstbat

18-11-785

N° DTU

25.41 - 25.42