

ANTICHUTE COULISSANT SUR CORDE TRESSÉE AVEC ABSORBEUR D'ÉNERGIE ET LONGE 10, 20 OU 30 M

 Fall arrester on twisted rope with energy absorber and lanyard

Norme EN 353-2:2002



- Fonctionne sur longe Ø 12 mm et monté de manière indissociable avec la longe et un absorbeur d'énergie.
Works on Ø12mm anchorage line incorporated permanently on the anchorage line, and comes with an energy absorbing element.
- Aux extrémités de la longe : boucle cossée et noeud-stop.
Coutures protégées sous gaine transparente permettant leur contrôle visuel avant utilisation.
The anchorage line has a loop for connecter and a stop knot. Protected sewing with a strong transparent covering sleeve which not only protects the end, but also makes the stitching visible for easy inspection before use.
- Ensemble disponible en 10, 20, ou 30m
The anchorage line is available in lengths 10, 20 or 30m.
- Résistance : 15kN (1530 kg)
Minimum breaking strength : 15kN



Référence : **3803A100**

Longueur : 10 m

Length : 10 m

Poids : 1,65 kg

Weight : 1,65 kg



- 1 **Antichute coulissant / Fall arrester**
- 2 **Absorber d'énergie / Energy absorber**
- 3 **Mousqueton à vis (ouv. 18mm) / Steel snap-hook**
- 4 **Longe polyamide tressée Ø 12 mm**
Polyamide twisted lanyard
- 5 **Boucle cossée / Loop with thimble**
- 6 **Noeud-stop / Stop-knot**