


fit profy



Tubo per passaggio acqua indicato per l'utilizzo professionale che richiede robustezza e resistenza all'abrasione. Tubo in PVC con rinforzo retinato in poliestere ad alta tenacità che attribuisce un'elevata resistenza alla pressione e la solidità gli permette una durezza prolungata.

Tuyau pour le passage de l'eau, adapté à un usage professionnel qui requiert robustesse et résistance à l'abrasion. Tuyau flexible en PVC avec renfort de maille en polyester haute ténacité qui lui confère une grande résistance à la pression.

- Resistenza all'abrasione - *Résistance à l'abrasion*
- Flessibilità - *Flexibilité*
- Superficie interna liscia - *Surface intérieure lisse*
- Resistenza all'ozono - *Résistance à l'ozone*
- Anti-UV - *Anti-UV*
- 15°C/+55°C Temperatura d'utilizzo - *Température d'emploi*



Pollici Pouces	Ø interno Ø interne	Ø esterno Ø externe	Spessore Epaisseur	Pressione di esercizio Pression de service	Pressione di scoppio Pression d'éclatement	Vacuum Vide	Raggio di curvatura Rayon de courbure	Lunghezza Longueur	Peso nominale Poids nominal
inc	mm	mm	mm	bar	bar	mH ₂ O	mm	m	g/m
1/2	12,5	17,40	2,45	12	40	-	-	25	140
1/2	12,5	17,40	2,45	12	40	-	-	50	140
5/8	15	20	2,5	12	40	-	-	25	170
5/8	15	20	2,5	12	40	-	-	50	170
3/4	19	25	3	8	30	-	-	25	270
3/4	19	25	3	8	30	-	-	50	270
1	25	33	4	8	30	-	-	25	440
1	25	33	4	8	30	-	-	50	440

Pressione di scoppio e di esercizio a 23°
 Pression d'éclatement et de fonctionnement à 23°