

Rapido®

Piton de suspension direct béton pour tige filetée

**Rapido**

Description

- Piton de suspension direct béton pour la reprise de tige filetée.
- Existe en M6, M7 et M8.
- Outil de pose : Douille 6 pans de 10.
- Réglage de la visseuse : couple fort / vitesse lente.
- Utilisation interdite à la clé à chocs.
- Charge admissible : 100 kg (charge pondérée avec un coefficient de sécurité de 3).

Les Matériaux



Béton

Les + produits

- Pas de cheville : pose rapide et économique.
- Diamètre de perçage réduit : gain de temps.
- Breveté.
- Fabriqué en France.

Applications

- Plafonds en plaque de plâtre, luminaires, chemins de câbles, plafonds suspendus, colliers sanitaires, colliers série lourde, climatisations, VMC, ...

**Rapido****Rapido - Vue en coupe****Rapido - Vue en situation****Rapido M6 - vue en situation****Rapido M7 - vue en situation****Rapido M8 - vue en situation**

Références produits

| DÉSIGNATION | RÉFÉRENCE | CONDIT | SURCONDIT | FILET | PERÇAGE |
|---|-----------|--------------|------------|-------|----------|
| RAPIDO DIRECT BETON M6 Bte de 100 | A188090 | Boîte de 100 | Aucun | M6 | Ø 6 mm |
| RAPIDO DIRECT BETON M7X150 Bte de 100 | A188100 | Boîte de 100 | Aucun | M7 | Ø 6 mm |
| RAPIDO DIRECT BETON M8 Bte de 100 | A188150 | Boîte de 100 | Aucun | M8 | Ø 5,5 mm |
| RAPIDO DIRECT BETON M6 Sachet de 20 | A853350 | Sachet de 20 | 20 sachets | M6 | Ø 6 mm |
| RAPIDO DIRECT BETON M7X150 Sachet de 20 | A853355 | Sachet de 20 | 20 sachets | M7 | Ø 6 mm |
| RAPIDO DIRECT BETON M8 Sachet de 20 | A853360 | Sachet de 20 | 20 sachets | M8 | Ø 5,5 mm |
| OUTIL RAPIDO L'unité | A270345 | Unité | Aucun | - | - |



Réglage de la visseuse : Couple fort et vitesse lente

Clé à chocs : Utilisation interdite



100 Kg

Charge pondérée avec un coefficient de sécurité de 3 appliqué.