

U PVC SOUPLE EN ROULEAU

20 ML



DOMAINES D'UTILISATION

- ▶ Pour la protection de la partie basse des cloisons contre les remontées d'humidité sur sols finis.

CARACTÉRISTIQUES

- ▶ Longueur : 20 M.
- ▶ Largeur : 50 mm.
- ▶ Hauteur : 22 mm.
- ▶ Matière : PVC.
- ▶ Rail plastique souple en forme de U préformé.

AVANTAGES

- ▶ Facile à mettre en œuvre.
- ▶ Économique.

U PVC SOUPLE EN ROULEAU

20 ML

MISE EN ŒUVRE

- ▶ Positionner le rail PVC au sol.
- ▶ Couper le U à la longueur nécessaire.
- ▶ La mise en œuvre du rail est à compléter par deux cordons de mastic ou par un joint central en mousse imprégnée.
- ▶ Positionner la semelle dans le rail PVC.
- ▶ La mise en œuvre des plaques de plâtre dans les pièces humides doit respecter les règles définies par le DTU 25.41.

CONDITIONNEMENT

- ▶ Boîte carton.

RESPONSABILITÉ

La société exploitant la marque GYPSO décline toute responsabilité pour cause d'utilisation inappropriée ou de circonstances imprévues dans la mise en œuvre du produit.

LA GAMME GYPSO

Gencod	Code	Désignation Article	Longueur (m)	Largeur (mm)	Hauteur (mm)
3491290044473	578130	U PVC SOUPLE GYPSO	20	50	22