



EDIA

ENDUIT BANDE ET LISSAGE

EXCELLENT POUVOIR COUVRANT



■ Domaines d'utilisation

- Lissage facile.
- Prêt à gâcher.
- Recommandé pour son fort pouvoir couvrant, son onctuosité et sa facilité de lissage.
- Il peut s'appliquer sur supports neufs ou en rénovation et il est compatible avec tous les types de peinture.
- Collage de bandes.
- Lissage après bouchage.
- S'utilise sur carreaux de plâtre, plaques de plâtre, enduit de ciment, enduit plâtre.
Pour les murs intérieurs.

■ Caractéristiques d'utilisation

- Consommation : 300 à 350 g/m².
- Taux de gâchage : 46%.
- Temps d'application : 2 à 3 heures.
- Températures d'utilisation : +5°C à +30°C.

■ Préparation de l'enduit

- Verser la poudre progressivement dans la proportion de 4,6 litres d'eau pour 10 kg dans un récipient propre, laisser reposer 2 à 3 minutes, puis malaxer de façon à obtenir une pâte homogène, sans grumeaux.
- Laisser reposer 5 minutes et utiliser dans les 2 à 3 heures.
- En cours d'emploi, aucun ajout d'eau ni de poudre ne doit être effectué.

■ Mise en œuvre

APPLICATION DES PLAQUES DE PLÂTRE

- Beurrer les amincis entre les plaques.
- Placer la face meulée de la bande sur l'enduit, l'axe de la bande est placé au droit de la jonction entre les deux plaques.
- Avec un couteau à enduire de 10 à 15 cm de large, serrer la bande sans trop appuyer, puis recouvrir cette dernière avec l'excès d'enduit ainsi dégagé. Après durcissement de l'ensemble (3 à 4 h suivant les conditions atmosphériques, davantage si le temps est humide), recouvrir le joint d'une couche de finition débordant de 3 à 5 cm.
- Si besoin, passer une autre couche de finition débordant toujours de chaque côté de la précédente de 2 à 5 cm.





EDIA

ENDUIT BANDE ET LISSAGE

EXCELLENT POUVOIR COUVRANT

APPLICATION EN ENDUIT DE LISSAGE

- Étaler sur la surface une couche régulière avec une spatule.
- Lisser en enlevant l'excédent d'enduit. Conserver une épaisseur inférieure à 1 mm en évitant les surépaisseurs.

Nettoyage : Nettoyer les mains et les outils à l'eau avant le séchage.

■ *Précautions d'emploi*

- Conservation : 24 mois à partir de la date de fabrication en emballage d'origine non ouvert, stocké à l'abri de l'humidité.
- Conserver hors de portée des enfants.
- Ne pas respirer les poussières.
- Éviter le contact avec les yeux.
- En cas de contact avec les yeux, laver immédiatement et abondamment avec de l'eau et consulter un spécialiste.

■ *Responsabilité*

La société exploitant la marque EDIA décline toute responsabilité pour cause d'utilisation inappropriée ou de circonstances imprévues dans la mise en œuvre du produit.

■ *La gamme EDIA*

Gencod	Code	Désignation Article	Contenance (kg)
3491290025694	473911	ENDUIT BANDE ET LISSAGE EDIA	5