



Prêt à l'emploi . Sans chlore . Sans soude

## NETTOYANT DALLAGES ET SOLS EXTERIEURS

# Alginet dallages

Biodégradable



Photo non contractuelle

**Consommation :** 1 L pour 5 m<sup>2</sup> en moyenne  
(selon la porosité du support)

**Conditionnement** 5 L, 15 L

### Pour quels types d'application ?

Alginet dallages élimine les salissures, mousses sur les sols et dallages extérieurs. Ce produit est conseillé en première application pour les supports sales avant tout traitement.

### Propriétés

Ne modifie pas l'aspect, ni la structure des supports.

N'agresse pas les matériaux.

Ne contient ni chlore, ni soude caustique, ni acide.

### Supports

Dallages et sols extérieurs : Pavés autobloquants, pierres naturelles ou reconstituées, béton brut ou teinté, terres cuites, tomettes, résines teintées, granit, pierres bleues.

**NB : Protéger la végétation environnante et les surfaces métalliques. Rincer immédiatement en cas de projections accidentelles.**

AVANT



APRÈS



### MODE D'EMPLOI

1. Humidifier le support avant application.
2. Appliquer le produit pur avec un pulvérisateur en prenant soin d'éviter la végétation environnante.
3. Laisser agir 60 minutes à 2 heures.
4. Rincer au nettoyeur haute pression (pression adaptée).
5. Nettoyer les outils à l'eau après l'utilisation.

**NB : Conditions d'application entre 5°C et 25°C.**

### Produits associés

#### Traitement

Antimousse

**Algidal**

#### Protection

Imperméabilisant

**Algifob +**

**Algifob +**

**effet mouillé**

### Recommandations



En présence de substances grasses, nous vous conseillons d'utiliser le produit **Algiclean** concentré à diluer.

Fiche de données de sécurité :  
Contactez-nous : fds@algimouss.com

**Important :** Le contenu de cette documentation résulte de notre expérience du produit. Il ne peut engager notre responsabilité quant à son utilisation à chaque cas particulier. Il est en outre indispensable de procéder à des essais préalables.